

Virtalähde 72V, 20.8A - 1500W

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM1818

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 190V-265 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 72 V DC

Lähtövirta: 20,8 A

Lähtöteho: 1500 W

Kattavuus: IP20



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Teollisuuden hakkurivirtalähde, joka on tarkoitettu asennettavaksi tai jakelukaappiin. Tämä lähde on teollista, se on peitetty metallirungolla, jossa on IP20-suojaus, siinä on vakioliitinruuvit tuloverkkojännitteen kytkemiseen mukaan lukien maadoitusjohdin ja kolme paria tasavirtajännitteisiä lähtöjohtoja. Lähteessä on oikosulkusuojaus, ylijännitesuoja ja virran ylikuormitussuoja. Teollisuuslähdettä jäähdytetään aktiivisesti. Virtalähteessä on LED-diodi, joka toimii tehonilmaisimena sekä säätötrimmeri, jonka ansiosta virtalähteen lähtöjännitettä voidaan säätää.

Soveltuu esimerkiksi servomoottorien, kotiautomaation, sisäänkäyntiporttien ja muiden sovellusten tehonsyöttöön. Luota aina riittävään suorituskapasiteettiin (20-25%), lähdettä ei kannata käyttää pitkään suorituskapasiteettien rajalla. Lisää muiden parametrien teollisia lähteitä löytyy tarjouksestamme.

Tulojännite: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Lähtöjännite: 72 V DC, max. 20,8A

Ylikuormitussuoja

Ylijännitesuoja

Oikosulkusuojaus

Metallirakenne

Sertifikaatit: CCC / FCC / CE, ROHS

Käyttölämpötila: -30-50°C

Ympäristön kosteus: 0-95 %

Vain sisäiseen käyttöön

Koko: 240x125x76mm

Galerie:

