

Metallinen kaapeliläpivienti IP68, 180°C, M-kierre

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM9262

EAN13: -

HS-koodi: 85444290

Tuotteen parametrit:

Kattavuus: IP68

Käyttölämpötila: -40°C - +180°C

Syttyvyysluokka: UL94V -2



Tuotevaihtoehdot:

Lanka: M10-06, M12x1,5-06,
M12x1,5-065, M12x1,5-08, M16-08,
M16-10, M18-10, M20-10, M20-12

Tuotteen kuvaus:

Kaapeliholkit ovat täysin suljettuja ja niillä on IP68-suojausluokka. Tämä tarkoittaa, että metallitiivisteet ovat pölytiivitä ja suojattuja veteen upotuksen jatkuvilta vaikutuksilta. CSS-M kaapeliholkit ovat ihanteellisia ankarimpiin ympäristöihin ja ulkokäyttöön. Kestää suolaa, alkoholia, öljyä, rasvaa ja tavallisia liuottimia. Ihanteellinen vaativiin teollisuusympäristöihin. Käytettäväksi panssaamattoman kaapelin kanssa.

Materiaali:

- **Osat A, C, F** on valmistettu korkealaatuisesta messingistä, jossa on nikkelpinnoitettu pinta
- **Osat B, D** lämpöä kestävästä silikonikumista

Suojaustaso: IP68 - vedenkestävä 5 baarin paineeseen asti

Käyttölämpötila: -40 °C - +180 °C (lyhytaikainen jopa +200 °C)

Syttyvyysluokka: UL94V-2 - vähän savua, halogeeniton malli

Hinta 1 kpl

Tuotenumero	Langan koko	Kaapelin halkaisija (mm)	Kierteen halkaisija C1 (mm)	Kierteen pituus C2 (mm)	A- ja F-avaimen koko (mm)
CSS M10 – 06	M10x1	2,5-6	10	6	12/16
CSS M12 – 06	M12 x 1,5	2,5-6	12	6	14/15
CSS M12 – 065	M12 x 1,5	3 ~ 6.5	12	6	14/15
CSS M12 – 08	M12 x 1,5	4-8	12	7	14/16
CSS M16 – 08	M16 x 1,5	4-8	16	6.5	18/18
CSS M16 – 10	M16 x 1,5	6-10	16	8	18/20
CSS M18 – 10	M18 x 1,5	6-10	18	8	20/20
CSS M20 – 10	M20 x 1,5	6-10	20	8	22/20
CSS M20 – 12	M20 x 1,5	7-12	20	9	22/22

Galerie:

