

Älykäs NiMH/NiCd akkulaturi, 2,4V, 3,6V, 4,8V, 6V, 7,2V, 8,4V, 9,6V, 12V

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM7114

EAN13: -

HS-koodi: 85044055

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 19 V DC

Lähtövirta: 1 A

Kaapelin pituus: 100 cm

Kattavuus: IP22



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Avaintoiminnot

- **Laaja jänniteyhteensopivuus:** Tukee 2,4 V - 12,0 V (500 mA - 800 mA) akkuja, ihanteellinen useimmille RC autoille, veneille, lentokoneille tai helikoptereille.
- **Monipuoliset liittimet:** Kuusi liitintyyppiä - standardi Tamiya, mini Tamiya, JST, SM 2P, Barrel Plug ja HuanQi - takaavat vaivattoman liittäjän useimpiin mallinnusakkuihin.
- **Älykäs latausteknologia:** Automaattinen virranhallinta ja latauksen lopetus kapasiteetin saavuttaessa, minimoiden ylilatauksen riskin ja pidentäen kennojen käyttöikä.
- **Turvallisuus ensin:**
 - **LiPo/Li-ion/LiFePO₄ latauksen selkeä kieltö:** Laturi on tarkoitettu vain NiMH- ja NiCd-kennoille - tarkat merkinnät ja

varoitukset laitteessa auttavat estämään onnettomuuksia.

◦ **Lämpötila-alue:** Käyttölämpötila 0 °C - 40 °C;
säilytyslämpötila-alue -20 °C - +85 °C.

- **Kompakti ja kestävä rakenne:** Mitat vain 78 × 45 × 27 mm, ihanteellinen reppuun tai työpajaan.

Tämä laturi on täydellinen lisävaruste jokaiselle RC-harrastajalle, joka etsii turvallisuuden, suorituskyvyn ja käytännöllisyyden yhdistelmää. Pidä akkusi täydellisessä kunnossa ja aina valmiina seuraavaan mallinnusseikkailuusi!

Tekniset ominaisuudet

Tulkojännite: 220-265 V AC

Lähtöjännite: 2,4-12 V

Lähtövirta: 500-800 mA

Yhteensopivat akut: NiMH, NiCd (2,4 V-12,0 V) nimellisjännite: 2,4V, 3,6V, 4,8V, 6V, 7,2V, 8,4V, 9,6V, 12V

Laturin lähtö vastaa juuri näitä nimellisarvoja ja säätää virran 500-800 mA vastaamaan kapasiteettia ja akkukotelon kennomäärää. Esimerkiksi, jos sinulla on 7,2 V akku (6 NiMH-kennoa), laturi tunnistaa sen oikein ja lataa valitulla virran tasolla (500-800 mA) täyteen.

Liittimet: Tamiya, mini Tamiya, JST, SM 2P, Barrel, HuanQi

Kaapelin pituus: 150 cm

Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C

Säilytyslämpötila: -20 °C - +85 °C

Mitat: (P × L × K) 75 × 38 × 29 mm

Pakkauksen sisältö

1. Älykäs NiMH/NiCd laturi
 2. DC-sovitin kuudella liittimellä
 3. Käyttöohje (EN, DE, FR, IT, ES) Tšekkiläinen manuaali tuotteen kuvauksessa)
-

Turvallisuusohjeet

- **ÄLÄ KOSKAAN lataa** LiPo-, Li-ion- tai LiFePO₄-akkuja.
- Jos akun etiketissä on merkintä LiPo, Li-Polymer, Lithium-Ion jne., lataus on vaarallista eikä sitä TULE suorittaa.
- Väärä käyttö voi johtaa paloon tai henkilövahinkoihin!

Galerie:

