

Langaton RGB LED -ohjain, 12-24V, RJ45-synkronointiliitännällä

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM0058

EAN13: -

HS-koodi: 94059900

Tuotteen parametrit:

Jännite: 12-24 V DC

Kattavuus: IP22



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Edistyksellinen 3-kanavainen RGB LED -ohjain langattomalla RF-ohjauksella mahdollistaa itsenäisen RGB-ohjauksen. Sopii LED-nauhoille, -moduuleille tai vakiojännitevalosarjoille. Integroidun RJ45-liitännän ansiosta se tukee useiden yksiköiden synkronointia suurissa asennuksissa.

Tekniset tiedot

- Syöttöjännite: DC 12V-24V (laaja alue)
- Lähtöteho: 12V: $\leq 360W$, 24V: $\leq 720W$
- Lähtö: 3 kanavaa (RGB)
- Lähtövirta: $\leq 10A$ kanavaa kohden
- Liitäntätyyppi: yhteinen anodi
- Väriskaala: 256 tasoa
- Nopeustasot: 100 tasoa
- PWM-taajuus: 400 Hz
- Valmiustilan virrankulutus: 1 W
- Käyttölämpötila: -20 - 60 °C
- Mitat: 91 x 88 x 24 mm
- Nettopaino: 180 g
- Kaukosäätimen taajuus: 433,92 MHz
- RF-ohjausalue: ≤ 20 m
- Ohjaimen virtalähde: 3x AAA, 1.5V

- Synkronointiverkon pituus (RJ45): enintään 80 m yksiköiden välillä
- Moodeja: 18 (7 staattista, 11 dynaamista)

Toiminnot ja ominaisuudet

- Langaton RF-ohjaus kosketuspyörällä ja jatkuvalla säädöllä
- Viimeisimmän asetuksen muisti sähkökatkon jälkeen
- Tilat: staattiset värit, pehmeät häivytykset, hyppysiirtymät, stroboskooppi jne.
- Mahdollisuus pitää painikkeita pohjassa jatkuvasti nopeuden tai kirkkauden säätämiseksi
- Useiden yksiköiden saumaton synkronointi RJ45-verkon kautta
- Ei suuntaohjausta - toimii myös esteiden läpi

Ihanteellinen

- RGB LED-nauhat, LED-moduulit ja valoketjut
- Sisävalaistus, koristeet ja huonekalut
- Useita vyöhykkeitä sisältävät arkkitehtoniset projektit
- Näkymien, hotellien, hallien ja näyttämöiden synkroninen valaistus

Pakkauksen sisältö

- 1x LED-ohjain RJ45-synkronoinnilla
- 1x kosketus-RF-kaukosäädin (ilman paristoja)
- 1 x käyttöohje

Galerie:

