

# Metallinen kaapelitiiviste IP68, 180°C, PG-kierre

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM6583

EAN13: -

HS-koodi: 85444290

## Tuotteen parametrit:

Kattavuus: IP68

Käyttölämpötila: -40°C - +180°C

Syttyvyysluokka: UL94V -2



## Tuotevaihtoehdot:

Lanka: PG7-06, PG9-08, PG11-10,  
PG13.5-12

## Tuotteen kuvaus:

Kaapelitiivisteet ovat täysin tiivistettyjä ja niillä on IP68-luokitus. Tämä tarkoittaa, että metalliset tiivisteet ovat pölytiivitä ja suojattuja jatkuvilta upotusvaikutuksilta. CSS-PG-kaapelitiivisteet sopivat ihanteellisesti vaativiin olosuhteisiin ja ulkokäyttöön. Ne kestävät suolaa, alkoholia, öljyä, rasvaa ja yleisiä liuottimia. Ihanteellinen vaativiin teollisuusympäristöihin. Käytettäväksi suojaamattomien kaapeleiden kanssa.

## Materiaali:

- **Osat A, C ja F** on valmistettu korkealaatuisesta messingistä, jossa on nikkeli-pinnoitus
- **Osat B ja D** on valmistettu lämpötilankestävästä silikonikumista

**Suojausluokka:** IP68 - vedenkestävä jopa 5 baarin paineeseen asti

**Käyttölämpötila:** -40 °C - +180 °C (lyhytaikainen jopa +200 °C)

**Paloluokka:** UL94V-2 - vähäsavuinen, halogeeniton rakenne

---

Hinta 1 kappaleelta

PG-koko	Tuotenumero	Kaapelin halkaisija (mm)	Kierteen halkaisija C1 (mm)	Kierteen pituus C2 (mm)	A- ja F-avaimen koko (mm)
K7	PG7-06	2,5 ~ 6	12.5	6	14/16
K7 9	PG9-08	4 ~ 8	15.2	8	18 / 18
K11	K11-10	6 ~ 10	18.6	9	20 / 20
K13.5	K13.5-12	7 ~ 12	20.4	9	23/22

## Galerie:

