

Lasermoduuli sininen, 10mW, 405nm, viiva

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM5158

EAN13: -

HS-koodi: 90132000

Tuotteen parametrit:

Valon väri: Sininen

Aallonpituus: 405 nm

Jännite: 3-5 V DC

Esitys: 10 mW

Kattavuus: IP20

Muoto: Linja



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Linjalasermoduuli tarkennusvaihtoehdolla.

aallonpituus 405 nm (sininen/violetti)

käyttöjännite 3-5V

suojaustaso IP20

CE- ja RoHS-sertifikaatit

käyttölämpötila -10 - 40 °C

koko 12x12x35 mm

kaapelin pituus 100 mm

hinta 1 kpl

Rakentaminen

Huomaa, että kokoonpanon aikana lasermoduulia ei saa liittää johtavasti mihinkään toisen laitteen metalliosaan. **Se on eristettävä johtavasti.** Miksi näin on? Useimmissa puolijohdelasereissa laseriodi puristetaan valmistuksen aikana metallikoteloon paremman lämmönpoiston takaamiseksi. Koska toinen laseriodin navoista on kytketty koteloonsa, tämä napa on myös jäähdytys-elementin päällä. Mikä pahinta, laseriodi voi vaurioitua jo suhteellisen pienestä vastajännitteestä. Käytä antistaattisia aineita myös itse laseria käsitellessäsi.

VINKKI: Pahimmassa tapauksessa kosketa ennen käsittelyä patteria tai vesiputkea, joka on varmasti maadoitettu talossasi. Mahdollinen staattinen jännite purkautuu kehostasi. Vältä neuleita ja vastaavia vaatteita, jotka voivat tuottaa staattista sähköä. Älä koskaan kytke lasermoduulia johtavasti toiseen metallikappaleeseen.

Jäähdytys

Tämä moduuli ei vaadi lisjäähdytystä. Laserilla on erittäin pieni lämpöhäviö. Joten sinun ei tarvitse huolehtia moduulin eristämisestä ja sen tiukasta kiinnittämisestä tai kiinnittämisestä jalustaan. Tässä tapauksessa laser ei ylikuumene eikä sen käyttöikä lyhene.

Turvallisuushuomautus:

Käytön aikana vältä säteen kosketusta ihmisten tai eläinten silmiin. Laser ei ole turvallinen ihmisen terveydelle.

Galerie:

