

Summeri 19 mm reiän halkaisijalle, ruostumatonta terästä, IP66

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM4804

EAN13: -

HS-koodi: 85414100



Tuotteen parametrit:

Väri:: Hopea

Kattavuus: IP66

Asennusreikä: 19 mm

Taustavallo: Punainen

Tuotevaihtoehdot:

Jännitys: 6 V DC, 12 V, 24 V

Tuotteen kuvaus:

Metallinen summeri integroidulla LED-merkkivalolla, 19 mm:n asennusreiällä ja korkealla IP66-suojausluokalla on suunniteltu luotettavaan akustiseen ja optiseen signaalointiin vaativissa teollisuusolosuhteissa. Kestävä ruostumatonta teräksestä valmistettu runko varmistaa korkean mekaanisen kestävyuden ja pitkän käyttöiän, kun taas jaksottainen äänimerkki yhdessä LED-signaalin kanssa mahdollistaa varoitus- ja toimintatilojen välittömän tunnistamisen.

Tekniset tiedot

- Käyttöjännite: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (valitusta versiosta riippuen)
 - Suurin virta: 20 mA
 - Summerin äänenvoimakkuus (10 cm etäisyydeltä): 85 dB
 - Äänen taajuus: 2500 Hz
 - Äänimerkki: jaksottainen ääni
 - LED-väri: punainen
 - Etuosan halkaisija: 22 mm
 - Kokonaispituus: 32 mm
-

- Kiinnitysreiän halkaisija: 19 mm
- Kierre: M19 x 1
- Paino: 48 g
- Rungon materiaali: ruostumaton teräs
- Suojausluokka: IP66
- Käyttölämpötila: -25 °C - +80 °C
- Liittimet: ruuviliitin

Toiminnot ja ominaisuudet

- Akustisen ja optisen merkinannon yhdistelmä yhdessä elementissä
- Täysmetallinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, jolla on korkea kestävyys
- Jaksottainen äänimerkki selkeää varoitussignaalia varten
- LED-merkkivalo selkeään visuaaliseen tilan ilmaisuun
- Korkea suojaus pölyä ja voimakkaita vesisuihkuja vastaan
- Tukeva kiinnitys M19 x 1 -kierteellä
- Helppo paneeliasennus Ø 19 mm:n reiän avulla

Ihanteellinen

- Teollisuuskeskukset ja ohjauspaneelit
- Koneet altistuvat kosteudelle ja lialle
- Valmistus- ja elintarvikkeiden jalostustoiminnot, joissa huuhtelu on usein tarpeen
- Automaatio- ja ohjausjärjestelmät
- Vaativaan teollisuus- ja ulkokäyttöön

Pakkauksen sisältö

- Metallinen summeri LED-merkkivalolla

Miksi valita tämä tuote?

- Korkea IP66-suojausluokka vaativiin käyttöolosuhteisiin
- Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu muotoilu ja pitkä käyttöikä
- Luotettava valo- ja äänimerkkien yhdistelmä
- Vakiokiinnitysreikä Ø 19 mm
- Ammattimaisia ratkaisuja teollisuuskäyttöön

Galerie:



