SP20-paneeliasennus, IP68-vedenpitävä kaapeliliitin

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM4737
EAN13: -
HS-koodi: 85369010

Tuotteen parametrit:

Kotelon materiaali: Muovi
Kattavuus: IP68
Asennus: Juottamalla

Tuotevaihtoehdot:

Tapien lukumäärä: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin

Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä telakointiliitin 8–12 mm:n halkaisijaltaan oleville johdoille. Kullatut koskettimet.

Koskettimen halkaisija									
Nimellisvirta									
Nimellisjännite									
Koskettusvastus									
Eristys	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

vastus Johtimen maks. poikkileikkaus	mΩ ≤6,15 mm2	mΩ ≤6,15 mm2	mΩ ≤6,15 mm2	mΩ ≤6,15 mm2	mΩ ≤2,54 mm 2	mΩ ≤2,54 mm 2	mΩ ≤0,78 mm2	mΩ ≤0,78 mm2	mΩ ≤0,78 mm2	mΩ ≤0,78 mm2

Suurin virta: 25A

Suurin jännite: 250 V AC

Suojausluokka: IP68

Käyttölämpötila: -20 - 110 °C

Suhteellinen kosteus: 90–95 %

Materiaali: Polyamidi

Pakkauksen sisältö: uros + naaras SP20

Galerie: