

# Tuuletin 200x200x60mm, 48V DC

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM0095

EAN13: -

HS-koodi: 84145925

## Tuotteen parametrit:

Jännite: 48 V DC

Koko: 200x200 mm

Liitin: Ilman liitintä

Kattavuus: IP65

Elinikäinen: 50 000 tuntia

Laakeri: Pallot



## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Tehokas aksiaalituuletin, jonka mitat ovat 200 × 200 × 60 mm, on suunniteltu 48 V tasavirtalähteelle ja toimimaan 2800 rpm:n nopeudella. Se erottuu edukseen suurella ilmavirtauksella ja luotettavalla toiminnalla vaativissakin teollisuusolosuhteissa. Sopii jäähdytysjärjestelmiin, joissa vaaditaan vakaata suorituskykyä ja pitkää käyttöikää.

## Tekniset tiedot

- Jännite: 48 V tasavirta
  - Virta: 0,9 A
  - Virrankulutus: 43,2 W
  - Nopeus: 2800 rpm
  - Ilmavirtaus: 547,11 CFM
  - Ilmanpaine: 20,75 mmAq
  - Melutaso: 58,6 dBA
  - Laakerit: 2 × kuulalaakeria
  - Rungon materiaali: alumiini
  - Juoksupyörän materiaali: PBT-muovi
  - Eristysluokka: A
  - Käyttölämpötila: -10 °C - +70 °C
-

- Paino: noin 900 g

#### **Toiminnot ja ominaisuudet**

- Tehokas harjaton ulkoroottorimoottori
- Vakaa nopeus ja ilmavirtaus 48 V DC:llä
- Kestävä alumiini- ja muovinen siipipyörärakenne
- Kuulalaakerit pitkän käyttöiän ja hiljaisen käytön takaamiseksi
- Sertifiointi: CE, RoHS, UL

#### **Ihanteellinen**

- Jakelukaappien ja sähköjärjestelmien teollinen jäähdytys
- Jatkuvasti lämpökuormitetut elektroniset laitteet
- Automaatio- ja tehoyksiköiden ilmanvaihto
- Jäähdytysjärjestelmät UPS-järjestelmille ja datakeskuksille

#### **Pakkauksen sisältö**

- 1 x tuuletin

#### **Miksi valita tämä tuote?**

- Korkea 547,11 CFM:n ilmavirtaus ja alhainen melutaso
- Käyttöjännite 48 V DC - ihanteellinen teollisuuskäyttöön
- Luotettava toiminta korkealaatuisen rakenteen ja laakereiden ansiosta
- Pitkä käyttöikä myös jatkuvassa käytössä
- Sertifiointi turvallisesta ja ympäristöystävällisestä toiminnasta

#### **Galerie:**