

- Suojausluokka: IP65
- Mitat: 29 × 27 × 114 mm
- Paino: 140 g

Nimellisjännitteet ja -virrat

Kuorman tyyppi	Jännite	El kosketusta	NC-kontakti
Resistiivinen (AC)	125 VAC	5 A	5 A
	250 VAC	5 A	5 A
Resistiivinen (DC)	8-30 VDC	5 A	5 A
	125 VDC	0,4 A	0,4 A
	250 VDC	0,2 A	0,2 A
Induktio (AC)	125 VAC	3 A	3 A
	250 VAC	3 A	3 A
Induktiivinen (DC)	8-30 VDC	4 A	4 A
	125 VDC	3 A	3 A
	250 VDC	3 A	3 A
Ylivirta	-	12 A	24 A

Toiminnot ja ominaisuudet

- Tappimäntä tarkkaa ja yksiselitteistä kytkentää varten
- Korkea toistettavuus ilman elastista vääristymää
- Kaksinkertainen jousimekanismi pitkän käyttöiän takaamiseksi
- Kestävä alumiiniseoksesta ja vahvistetusta muovista valmistettu kotelo
- Vedenkestävä, pöly- ja öljynkestävä (IP65)
- Vakaat sähköiset parametrit sekä AC- että DC-sovelluksissa

Ihanteellinen

- Teollisuusautomaatio
- Kuljetin- ja paikannusjärjestelmät
- CNC-koneet ja työstökeskukset
- Kokoonpano- ja pakkauslinjat
- Raja-asentojen ja mekaanisten rajoittimien tarkka tunnistus

Pakkauksen sisältö

- Rajakytkin CNTD TZ-8111

Miksi valita tämä tuote?

- Selkeä taulukko nimellisjännitteistä ja -virroista
- Korkea mekaaninen ja sähköinen kestävyys
- Kompakti ja kestävä teollisuusmuotoilu
- Luotettava toiminta myös vaativissa olosuhteissa
- CNTD TZ-8 -sarjan todistettua laatua

Galerie: