

# Virtalähde 3-4 kpl 3 W LEDeille, 9-14 V, 650 mA

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM1309

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

## Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 9-14V DC

Lähtövirta: 650 mA

Esitys: 9-12 W



## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Luotettava virtalähde, joka on suunniteltu teho-LEDeille, joiden teho on 3 × 3 W - 4 × 3 W. Tarjoaa vakaan 650 mA:n virran ja LED-valaistuksen turvallisen toiminnan ilman välkkymistä. Ihanteellinen asennettavaksi kohdevalaisimiin, kattopaneeleihin tai koristeellisiin valaistussovelluksiin.

## Tekniset tiedot

- **Malli:** QH-10L03-4X3W
- **Tulojännite:** AC 85-277V / 50-60Hz
- **Lähtöjännite:** 9-14 V tasavirta
- **Lähtövirta:** 650 mA ± 5 %
- **Teho:** 9-12W
- **Mitat:** 56 × 32 × 22 mm
- **Hyötysuhde:** ≥ 85 %
- **Suojausluokka:** IP40
- **Sertifiointi:** CE, FCC

## Toiminnot ja ominaisuudet

- Stabiloitunut lähtövirta suojaa LEDejä ylikuormitukselta.
- Yleinen 85-277 V AC:n tulojännitealue mahdollistaa käytön

maailmanlaajuisesti.

- Sisäänrakennettu suoja oikosulkuja, ylikuormitusta ja ylikuumentumista vastaan.
- Kompakti muovikotelo, joka on helppo koota.
- Värikoodatut johdot nopeaan ja turvalliseen liitântään - sininen ja ruskea (AC IN), punainen ja valkoinen (DC OUT).

### Ihanteellinen

- Virtalähde 3 W LEDeille (3-4 kpl sarjassa).
- LED-kohdevalot, kattovalaisimet ja valopaneelit.
- Mainos-, koriste- ja arkkitehtoninen valaistus.
- Koti- ja ammattivalaistuksen asennukset.

### Pakkauksen sisältö

- 1 x LED-ajuri QH-10L03-4X3W - 650 mA

### Miksi valita tämä tuote?

- Korkea hyötysuhde ja vakaa valoteho pidentää LED-valojen käyttöikä.
- Turvallinen käyttö monitasoisten suojausten ansiosta.
- Laaja yhteensopivuus 9-12 W:n LED-sirujen ja -moduulien kanssa.
- Kompaktit mitat ja kevyt paino helpottavat integrointia.
- Ihanteellinen valinta luotettavaan LED-virtalähteeseen ammattimaisiin asennuksiin.

### Galerie:

