

Virtalähde 2-3 kpl 3 W LEDeille, 5-10 V, 900 mA, 10 W

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM7330

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 5-10 V DC

Lähtövirta: 900 mA

Esitys: 10 W



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Kompakti virtalähde teho-LEDeille, jonka vakiovirta on 900 mA. Suunniteltu syöttämään 2-3 LED-sirua (3 W kukin), joiden kokonaisteho on noin 10 W. Ihanteellinen LED-moduulien, kohdevalojen tai valaisimien vakaaseen ja turvalliseen virransyöttöön 230 V AC -virtalähteestä.

Tekniset tiedot

- Tulojännite: AC 85-277V / 50-60Hz
- Lähtöjännite: DC 5-10V
- Lähtövirta: 900 mA \pm 5 %
- Lähtöteho: jopa 10 W (2-3 x 3 W LEDiä)
- Hyötysuhde: jopa 88 %
- Tehokerroin (PF): 0,6-0,95 versiosta riippuen
- Suojausluokka: IP40
- Mitat: 56 x 32 x 22 mm (ulkoinen laatikko)
- Materiaali: muovi / alumiini / piirilevy
- Sertifiointi: CE, RoHS, FCC

Toiminnot ja ominaisuudet

- Jatkuva virta luotettavaan ja tasaiseen LED-valaistukseen

- Laaja tulojännitealue AC 85-277 V - sopii maailmanlaajuisen käyttöön
- Suojaus oikosulkua, ylikuormitusta ja ylikuumentumista vastaan
- Korkea hyötysuhde ja pienet energiahäviöt
- Vakaa, välkkyvätön lähtö - sopii herkkiin optisiin sovelluksiin

Ihanteellinen

- Virtalähde teho-LED-siruille 2-3 × 3 W
- LED-kohdevalot, valaisimet, mainostaulut ja vitriinivalaistus
- Koti- ja teollisuusprojektit matalajännitteisillä LED-lähteillä

Pakkauksen sisältö

- 1 × LED-ajuri

Miksi valita tämä tuote?

- Vakaa ja turvallinen virransyöttö LED-moduuleille vakiovirralla
- Korkea hyötysuhde ja luotettavuus kompaktissa rakenteessa
- Mahdollisuus valita sisä- ja ulkoasennukseen sopiva malli (IP67)
- CE- ja RoHS-sertifikaatit takaavat turvallisuuden ja laadun

Galerie:

