

LED-metallinen merkkivalo johdoilla, reiän halkaisija 19 mm, hopea

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM0337

EAN13: -

HS-koodi: 85414100



Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 20 mA

Väri:: Hopea

Kattavuus: IP65

Elinikäinen: 40 000 tuntia

Asennusreikä: 16 mm

IC-peitto: IK08

Tuotevaihtoehdot:

Jännitys: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC

Taustavalon väri: Punainen, Vihreä, Sininen, Keltainen, Valkoinen

Tuotteen kuvaus:

Ammattimainen metallinen LED-merkkivalo, jonka halkaisija on 19 mm, on suunniteltu luotettavaan virran, toiminnan tai laitevikojen ilmaisuun. Laajan jännitealueen ja viiden saatavilla olevan värin (keltainen, sininen, punainen, vihreä, valkoinen) ansiosta se on ihanteellinen valinta teollisuuden ohjauspaneelisiin, kojetauluihin, mittauslaitteisiin ja harrastusprojekteihin.

Tekniset tiedot

- **Malli:** HYD-L-19
 - **Kiinnitysreiän halkaisija:** 19 mm
 - **Syöttöjännite:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (versiosta riippuen)
 - **Valonlähteen tyyppi:** LED
 - **Rungon materiaali:** metalli (alumiiniseos kromiviimeistelyllä)
-

- **LED-värit:** keltainen, sininen, punainen, vihreä, valkoinen
- **Kirkkaus:**
 - Punainen: 900–1200 mcd
 - Vihreä: 1600–2200 mcd
 - Keltainen: 1300–1800 mcd
 - Sininen: 1000–1600 mcd
 - Valkoinen: 2000–2500 mcd
- **LEDin nimellisvirta:** 10–20 mA (jänniteversiosta riippuen)
- **Suojaustaso:** IP65
- **Mekaaninen kestävyys:** IK08
- **LED-polttimon käyttöikä:** jopa 40 000 tuntia
- **Rungon mitat:** 25 × 23 mm
- **Kierre:** M19×1
- **Liitäntä:** 150 mm johdot
- **Käyttölämpötila:** -25 °C - +80 °C
- **Paino:** 21 g

Toiminnot ja ominaisuudet

- LED-diodien korkea kirkkaus ja pitkä käyttöikä
- Metallirunko ja palamaton pohja turvallisen käytön takaamiseksi
- Tiivistys varmistaa pölyn- ja kosteudenkestävyyden (IP65)
- Helppo asentaa 19 mm:n halkaisijaltaan olevaan reikään
- Sopii suoraan liitäntään tasa- ja vaihtojännitteeseen
- Erilaiset värivaihtoehdot selkeää ja ytimekästä merkinantoa varten
- Eleganti teollinen muotoilu ja laadukas työnjälki

Ihanteellinen

- Ohjaus ja kojelaudat
- Sähkökeskukset
- Teollisuuskoneet ja CNC-laitteet
- Elektroniset laitteet ja laboratoriolaitteet
- Tee-se-itse-projektit ja moduulit harrastuselektroniikkaan

Pakkauksen sisältö

- 1× metallinen merkkivalo HYD-L-19 (väri valitun version mukaan)
- 1 × kiinnitysmutteri
- 1 × tiivistysrenas (O-renas) suojaamaan kosteutta vastaan

Miksi valita tämä tuote?

- Pidennetty 19 mm:n kiinnityshalkaisija vakaata asennusta varten
 - Yleiskäyttöinen virtalähdealue 3–220 V AC/DC
 - Korkealaatuinen metallirakenne ja pitkä käyttöikä
 - Suuri kirkkaus ja erinomainen näkyvyys myös päivänvalossa
 - Turvallinen ja nopea asennus paneeleihin tai jakotauluihin
-

- Viisi väriä saatavilla eri merkinantotarkoituksiin

Galerie:

