

LED-metallinen ruuvattava merkkivalo, reiän halkaisija 19 mm, hopea

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM6127
EAN13: -
HS-koodi: 85414100

Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 20 mA
Väri:: Hopea
Kattavuus: IP65
Elinikäinen: 40 000 tuntia
Asennusreikä: 19 mm
IC-peitto: IK08



Tuotevaihtoehdot:

Jännitys: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220
V AC
Taustavalon väri: Punainen, Vihreä,
Sininen, Keltainen, Valkoinen

Tuotteen kuvaus:

Korkealaatuinen metallinen LED-merkkivalo HYD-L-19, jonka asennushalkaisija on 19 mm, on suunniteltu luotettavaan visuaaliseen virran, toiminnan tai laitevikojen ilmaisuun. Se tarjoaa laajan jännitealueen, viisi väri vaihtoehtoa (keltainen, sininen, punainen, vihreä, valkoinen) ja kestävä metallirungon IP67-suojauksella - ihanteellinen teollisuuspaneelisiin, kojeistoihin, mittauslaitteisiin ja kodin elektroniikkaprojekteihin.

Tekniset tiedot

- **Malli:** HYD-L-19
 - **Kiinnitysreiän halkaisija:** 19 mm
-

- **Kotelon kierre:** M19×1
- **Syöttöjännite:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (versiosta riippuen)
- **Valonlähteen tyyppi:** LED
- **LED-värit:** keltainen, sininen, punainen, vihreä, valkoinen
- **Kirkkaus:**
 - Punainen: 900-1200 mcd
 - Vihreä: 1600-2200 mcd
 - Keltainen: 1300-1800 mcd
 - Sininen: 1000-1600 mcd
 - Valkoinen: 2000-2500 mcd
- **LEDin nimellisvirta:** 10-20 mA (jänniteversiosta riippuen)
- **Rungon materiaali:** metalliseos kromiviimeistelyllä
- **Liitäntätyyppi:** johdot tai ruuviliittimet
- **Suojaustaso:** IP65
- **Mekaaninen kestävyys:** IK08 - lisääntynyt iskunkestävyys
- **LED-polttimon käyttöikä:** jopa 40 000 tuntia
- **Rungon mitat:** 25 × 24 mm
- **Johdon pituus:** noin 150 mm
- **Käyttölämpötila:** -20 °C - +55 °C
- **Paino:** 19 g

Toiminnot ja ominaisuudet

- Asennus 19 mm:n halkaisijan omaavaan reikään ruuvimutterilla
- LED-diodien korkea kirkkaus ja pitkä käyttöikä
- Palonkestävä pohja ja kestävä tiiviste takaavat IP65-suojaluokan
- Eleganttii metallirunko, jolla on korkea mekaaninen kestävyys
- Viiden väri vaihtoehdon saatavuus erilaisiin merkinantotarkoituksiin
- Helppo asennus ja yleinen käyttö sekä AC- että DC-piireissä

Ihanteellinen

- Teollisuuden ohjauspaneelit ja kytkentätaulut
- Automaatio- ja CNC-järjestelmät
- Laboratorio- ja testauslaitteet
- Tee-se-itse-elektronikkoprojektit ja pienoismallien valmistus
- Signaaliteho tai laitteen toimintatila

Pakkauksen sisältö

- 1 × metallinen LED-merkkivalo HYD-L-19 (väri valitun version mukaan)
- 1 × kiinnitysmutteri
- 1 × tiivistävä O-rengas vedenpitävään asennukseen

Miksi valita tämä tuote?

- 19 mm:n kiinnitysreikä - helppo asentaa useimpiin paneeleihin
-

- IP65-suojaus ja IK08-kestävyys takaavat luotettavan toiminnan vaativissa olosuhteissa
- Yleinen virtalähdealue (3-220 V AC/DC)
- Kestävä metallirakenne ja pitkä käyttöikä
- Viiden väri vaihtoehtojen saatavuus
- Esteettinen ulkonäkö, kompaktit mitat ja ammattimainen työnjälki

Galerie:

