

LED-merkkivalo, metallinen, ruuvattava, reiän halkaisijalle 16 mm, hopea

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM3123
EAN13: -
HS-koodi: 85414100

Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 20 mA
Väri:: Hopea
Kattavuus: IP65
Elinikäinen: 40 000 tuntia
Asennusreikä: 16 mm
IC-peitto: IK08



Tuotevaihtoehdot:

Jännitys: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220
V AC
Taustavalon väri: Punainen, Vihreä,
Sininen, Keltainen, Valkoinen

Tuotteen kuvaus:

Kompakti metallinen LED-merkkivalo HYD-L-16, jonka asennushalkaisija on 16 mm, sopii erinomaisesti laitteiden virran, toiminnan tai virhetilan visuaaliseen ilmaisuun. Se on saatavana viidessä väri vaihtoehdossa (keltainen, sininen, punainen, vihreä, valkoinen) ja kestävän IP67-suojaluokan metallirakenteensa ansiosta se sopii myös vaativiin teollisuussovelluksiin. Se tarjoaa luotettavan toiminnan, pitkän käyttöiän ja tyylikkään muotoilun ohjauspaneeliin, kojetauluihin ja tee-se-itse-projekteihin.

Tekniset tiedot

- **Malli:** HYD-L-16
-

- **Kiinnitysreiän halkaisija:** 16 mm
- **Kotelon kierre:** M16×1
- **Syöttöjännite:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (versiosta riippuen)
- **Valonlähteen tyyppi:** LED
- **LED-värit:** keltainen, sininen, punainen, vihreä, valkoinen
- **Kirkkaus:**
 - Punainen: 800-1000 mcd
 - Vihreä: 1500-2000 mcd
 - Keltainen: 1200-1600 mcd
 - Sininen: 900-1500 mcd
 - Valkoinen: 1800-2200 mcd
- **LEDin nimellisvirta:** maks. 20 mA
- **Rungon materiaali:** alumiiniseos kromiviimeistelyllä
- **Liitäntätyyppi:** johdot tai ruuviliittimet
- **Suojaustaso:** IP65
- **Mekaaninen kestävyys:** IK08 - iskunkestävyys
- **LED-polttimon käyttöikä:** jopa 40 000 tuntia
- **Rungon mitat:** 21,2 × 23,6 mm
- **Käyttölämpötila:** -20 °C - +55 °C
- **Paino:** 18 g

Toiminnot ja ominaisuudet

- Asennus 16 mm:n reikään mukana toimitetulla mutterilla
- Suuri kirkkaus ja alhainen energiankulutus
- Metallirunko ja palamaton pohja takaavat turvallisuuden ja vakauden
- Kestävä O-rengastiiviste takaa IP65-vedenpitävyyden
- Viisi väriä saatavilla eri merkinantotarkoituksiin
- Sopii sekä tasa- että vaihtojännitteille
- Pitkä käyttöikä ja huoltovapaa toiminta

Ihanteellinen

- Teollisuuden ohjauspaneelit ja kytkentätaulut
- Laboratoriolaitteet ja mittauslaitteet
- Automaatiotekniikka ja CNC-koneet
- Tee-se-itse-elektroniikkaprojektit
- Virran tai laitteen tilan ilmaisimien

Pakkauksen sisältö

- 1 x metallinen LED-merkkivalo HYD-L-16
- 1 x kiinnitysmutteri
- 1 x tiivistävä O-rengas

Miksi valita tämä tuote?

- Kompaktit mitat ja 16 mm:n kiinnityshalkaisija
-

- IP65-suojaustaso ja IK08-mekaaninen kestävyys
- Yleiskäyttöinen virtalähdealue 3-220 V AC/DC (valitusta versiosta riippuen)
- Kestävä metallirakenne ja pitkä käyttöikä
- Eleganti muotoilu ja helppo asennus
- Saatavilla viidessä väri vaihtoehdossa selkeää signaalia varten

Galerie:

