

Virtalähde 1-2 kappaleelle 3 W LEDejä, 2-7 V, 600 mA, IP67

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM4809

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 2-7 V DC

Lähtövirta: 600 mA

Lähtöteho: 3 W

Kattavuus: IP67



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Kompakti virtalähde (LED-ajuri), joka on suunniteltu virransyöttöön 1-2 tehokkaalle 3 W:n LEDille. Se tarjoaa vakaan 600 mA:n vakiovirran ja laajan tulojännitealueensa ansiosta soveltuu yleiskäyttöön valaistusprojekteissa. Metallikotelo varmistaa paremman lämmönpoiston ja pidemmän laitteen käyttöiän.

Tekniset tiedot

- Tulojännite: AC 85-277V / 50-60Hz
- Lähtöjännite: DC 2-7V
- Lähtövirta: 600 mA (± 5 %)
- Teho: 3-6 W (1-2 x 3 W LEDiä)
- Kotelon materiaali: alumiinikotelo
- Mitat: 60 x 25 x 20 mm
- Hyötysuhde: >85%
- Suojausluokka: IP67 - vedenkestävä ja pölynkestävä
- Yhteystyyppi:
 - AC-tulo - ruskea (L), sininen (N)
 - DC-lähtö - punainen (+), valkoinen (-)

Toiminnot ja ominaisuudet

- Jatkuva virtalähtö – suojaa LEDejä ylikuormitukselta
- Korkea hyötysuhde ja vakaa toiminta ilman välkkymistä
- Laaja tulojännitealue maailmanlaajuiseen käyttöön
- Oikosulku- ja ylikuumenemissuoja
- Kompaktit mitat ja pieni paino
- Kestävä metallirunko paremman jäähdytyksen takaamiseksi

Ihanteellinen

- Virtalähde 1-2 kpl:lle 3 W:n LEDejä tai moduuleja
- Upotettavat tai kattoon asennettavat LED-valaisimet
- Mainos- ja koristevalaistus
- Vitriinien, näyteikkunoiden ja pienten näyttelyiden valaistus

Pakkauksen sisältö

- 1 x LED-ajuri 1-2 x 3 W 600 mA metallikotelossa

Miksi valita tämä tuote?

- LED-valaistuksen vakaa ja turvallinen toiminta
- Korkealaatuinen alumiinirunko ja vedenpitävä rakenne (IP67)
- Yleiskäyttöinen laajan AC85–277 V -tuloalueen ansiosta
- Ihanteellinen valinta pieniin ja ammattimaisiin LED-asennuksiin

Galerie:

