

Infrapunaeste, anturi autotallin oville ja porteille

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM6989

EAN13: -

HS-koodi: 8543709099

Tuotteen parametrit:

Aallonpituus: 940 nm

Väri:: Musta

Teho: 12-24 V DC



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

YET609-infrapuna-anturi toimii turvaelementtinä automaattisissa porteissa, autotallin ovissa, liuku- tai rullaovissa. Kun säde keskeytyy, se havaitsee henkilön tai esteen ja estää järjestelmän sulkeutumisen. Se sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön kestävän rakenteensa, luotettavan toimintansa ja helpon asennuksensa ansiosta.

Tekniset tiedot

- Malli: YET609
 - Syöttöjännite: DC/AC 12-24 V
 - Kulutus: Lähetys 30 mA, vastaanotto 15 mA
 - IR-säteen aallonpituus: 940 nm
 - Tunnistusetäisyys: 15-20 m
 - Lähtötyyppi: relekontakti (maks. 1 A / 36 V)
 - Materiaali: ABS-muovi
 - Väri: musta
 - Käyttölämpötila: -20 °C - +70 °C
 - Suositeltu asennuskorkeus: 20-40 cm maanpinnan yläpuolella
 - Anturin mitat: 49,2 × 76 × 21,6 mm
 - Paino: 120 g
 - Kansi: vedenpitävä muotoilu
-

Toiminnot ja ominaisuudet

- Säteen keskeytysten luotettava tunnistus infrapunateknologian avulla.
- Sopii sekä kotitalous- että teollisuuskäyttöön.
- Kestävä vedenpitävä rakenne ulkokäyttöön.
- Alhainen energiankulutus.
- Relelähtö sopii useimpiin portinohjausyksiköihin.
- Helppo asentaa seinään tai ovenkarmiin.

Ihanteellinen

- Automaattiset autotallin ovet (siipi-, liuku-, lamelliovet, rullaovet)
- Sisäänkäyntiportit
- Teollisuusovijärjestelmät
- Sisäänkäyntien ja kulkureittien turvallisuus

Pakkauksen sisältö

- 1× lähetin (TX)
- 1× vastaanotin (RX)
- Kiinnitysmateriaali
- Käyttöohje

Miksi valita tämä tuote?

YET609 tarjoaa vakaan suorituskyvyn, luotettavan havaitsemisen ja säänkestävyyden. Se on ihanteellinen valinta portti- ja portin turvajärjestelmiin helpon asennuksensa ja laajan yhteensopivuutensa ansiosta useimpien automaattisten toimilaitteiden kanssa. Se on kustannustehokas ja korkealaatuinen ratkaisu toimintojesi tai kotisi turvallisuuden parantamiseksi.

Galerie:

