

# Virtalähdeliitin 29,2 V 5 A, 5,5 x 2,1 mm, LiFePO4-akkulaturi

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM2447

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

## Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 29,2 V DC

Lähtövirta: 5 A

Kaapelin pituus: 100 cm

Liitin: 5,5x2,1 mm

Kattavuus: IP22



## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Älykäs laturi 8 sekunnin LiFePO4-akkujärjestelmille, jonka lähtöteho on 29,2 V ja latausvirta 5 A. Sopii 24 V:n LiFePO4-akuille, varmistaa turvallisen ja nopean latauksen monitasoisen suojauksen ja LED-lataustilan ilmaisimen ansiosta.

## Tekniset tiedot

- Tulojännite: 100-240 VAC, 50/60 Hz
  - Lähtö: 29,2 V DC, 5 A
  - Teho: 150W
  - Akkutyyppe: 8s LiFePO4 (nimellisvirta 24V)
  - Liitin: DC 5,5 × 2,1 mm
  - Latauksen merkkivalo: punainen - latautuu, vihreä - täyteen ladattu
  - Suojaukset: OVP (ylijännite), OCP (ylivirta), OLP (ylikuormitus), SCP (oikosulku)
  - Kotelon materiaali: Erittäin kestävä ABS-muovi
  - Mitat: 150 × 70 × 45 mm
  - Paino: 380 g
-

- Suojausluokka: IP20

### Toiminnot ja ominaisuudet

- Älykäs latauksen ohjaus, joka vaihtaa automaattisesti täyteen lataustilaan.
- Vakaa CC/CV-lataustila LiFePO4-kennojen käyttöön maksimoimiseksi.
- LED-merkkivalo antaa nopeasti ja selkeästi tietoa lataustilasta.
- Integroidut turvapiirit suojaavat sekä akkua että laturia.
- Yleinen verkkovirtaliitäntä, jota voi käyttää kaikkialla EU:ssa.

### Ihanteellinen

- LiFePO4-akku 8s (24V)
- Sähköpotkulaudat, sähköpyörät, aurinkopaneelit, varavirtalähteet
- LiFePO4-akkujen koti- ja ammattimainen lataus

### Pakkauksen sisältö

- 1 x LiFePO4-laturi 29,2 V 5 A
- 1x virtajohto EU-pistokkeella

### Miksi valita tämä tuote?

- Turvallinen lataus edistyneiden suojausten ansiosta.
- Nopea ja tarkka lataus sopii nykyaikaisille LiFePO4-järjestelmille.
- Luotettava muotoilu, alhainen melutaso ja pitkä käyttöikä.
- Kompakti muotoilu ja helppokäyttöinen.

### Galerie:

