

Virtalähdeliitin 58,8 V, 4 A, 5,5 x 2,1 mm, litiumparistojen laturi

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM1581

EAN13: -

HS-koodi: 85044090



Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 58,8 V DC

Lähtöteho: 150 W

Kaapelin pituus: 100 cm

Liitin: 5,5x2,1 mm

Kattavuus: IP22

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Tehokas ja älykäs laturi, joka on suunniteltu 14 sekunnin litiumioniakuille (nimellisvirta 52 V). Tarjoaa vakaan 58,8 V:n lähtöjännitteen ja 4 A:n latausvirran, mikä varmistaa sähköpyörien, sähköpotkulaudkojen ja muiden laitteiden akkujen nopean, turvallisen ja tehokkaan latauksen.

Tekniset tiedot

- Tulojännite: 100-240 VAC, 50/60 Hz
 - Lähtö: 58,8 V DC, 4 A
 - Teho: 150W
 - Akun tyyppi: 14 s Li-ion (52 V nimellisvirta)
 - Latausliitin: DC 5,5 x 2,1 mm
 - LED-merkkivalo: punainen - lataus, vihreä - täyteen ladattu
 - Suojaukset: OVP (ylijännite), OCP (ylivirta), OLP (ylikuormitus), SCP (oikosulku)
 - Materiaali: ABS, jolla on korkea lämmönkestävyys
 - Mitat: 150 x 70 x 45 mm
 - Paino: 380 g
-

- Suojaluokka: IP20

Toiminnot ja ominaisuudet

- CC/CV-lataustila maksimaalisen turvallisuuden ja pitkän kennon käyttöiän takaamiseksi.
- Latauksen automaattinen pysäytys, kun akku saavuttaa täyden kapasiteetin.
- Hiljainen toiminta ja luotettava muotoilu sopivat jokapäiväiseen käyttöön.
- Erittäin tehokas latauselektronikka monitasoisella suojauksella.
- Kompakti muotoilu ja helppo liitäntä EU-virtaliittimen ansiosta.

Ihanteellinen

- Litiumioniakku 14s (52V järjestelmä)
- Sähköpyörät, sähköpotkulaudat, sähköpotkulaudat
- Koti- ja ammattikäyttöön tarkoitetut latausjärjestelmät

Pakkauksen sisältö

- 1 x Li-ion-laturi 58,8 V 4 A
- 1x virtajohto EU-pistokkeella

Miksi valita tämä tuote?

- Litiumioniakkujen nopea, vakaa ja turvallinen lataus.
- Korkea yhteensopivuus 52 V:n järjestelmien kanssa vakaan CC/CV-latauksen ansiosta.
- Edistykselliset suojapiirit minimoivat akun vaurioitumisriskin.
- Kestävä muotoilu ja pitkä käyttöikä.

Galerie:

