

Kaapelisovitin DC 5,5 × 2,1 mm - GX16, 3-nastainen



Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM5677

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Liitin: 5,5x2,1 mm

Kattavuus: IP20

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Yleiskäyttöinen sovitinkaapeli DC 5,5 × 2,1 mm -lähtöliitännällä varustettujen laturien liittämiseen laitteisiin, joissa on kestävä GX16-liitin (3-napainen). Sopii erityisesti sähköpotkulautoille, sähköpyörille, teollisuusakkujärjestelmille ja muille laitteille, jotka vaativat luotettavan ja vakaan liitännän.

Tekniset tiedot

- Tuloliitin: DC 5,5 × 2,1 mm (naaras)
- Lähtöliitin: GX16 (3-nastainen, uros)
- Kaapelin pituus: 21 cm
- Materiaali: kuparijohdin, PVC-eristys
- Lämmönkestävyys: jopa 105 °C
- Paino: 22 g
- Suojaluokka: IP20

Toiminnot ja ominaisuudet

- Mahdollisuus liittää latureita helposti tasavirtaliittimellä laitteisiin, joissa on GX16-tulo.
 - Tarkasti työstetty GX16-liitin vakaaseen virransiirtoon ilman katkoksia.
 - Erittäin kestävä kaapeli, joka sopii usein toistuvaan käyttöön.
-

- Kompaktit mitat mahdollistavat helpon varastoinnin ja kuljetuksen.

Ihanteellinen

- Laturit ja virtalähteet, joissa on DC 5,5 × 2,1 mm -liitin
- Sähköpotkulaudat, sähköpyörät, teollisuusakkujärjestelmät
- Huolto- ja yleislatausratkaisu

Pakkauksen sisältö

- 1 × DC-sovitin 5,5 × 2,1 mm → GX16 (3-nastainen)

Miksi valita tämä tuote?

- Laturien yhteensopivuuden nopea ja turvallinen laajennus.
- GX16-liittimen kestävä metallinen rakenne takaa pitkän käyttöiän.
- Luotettava kontakti korkealaatuisten johtojen ja liittimien ansiosta.

Galerie:

