


Neodyymimagneetti, jossa 6 mm reikä, ø20x10 mm, N35

Tuotekoodi: AM5216

EAN13: -

HS-koodi: 85051100



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Suvaitsevaisuus: $\pm 0,5$ mm

Remanenssi (Br): 1,17 - 1,22 T

Pakkokeinot: $H_{cb} \geq 868$, $H_{ci} \geq 955$ kA/m

Energiatiheys (BH): 263 - 287 kJ/m³

Laatu: N35

Materiaali: NdFeB

Maksimi käyttölämpötila: 80°C / 176°F

Pintakäsittely: Nikkeli (Ni-Cu-Ni)

Tuotteen kuvaus:

Vahva neodyymirengasmagneetti, jonka mitat ovat 20 × 10 × 6 mm, on varustettu keskellä olevalla reiällä, joka mahdollistaa helpon kiinnityksen ruuvilla tai pultilla. Se sopii tekniisiin, työpaja-, koulutus- ja tee-se-itse-sovelluksiin, joissa tarvitaan vahvaa ja tarkkaa magneettista kiinnitystä.

Tekniset tiedot

- Materiaali: neodyymi-rauta-boori (NdFeB)
- Magneetin laatu: N35
- Muoto: rengasmainen (reikäinen)
- Pintakäsittely: nikkeli-kupari-nikkeli (NiCuNi)
- Ulkohalkaisija: 20 mm
- Sisäreiän halkaisija: 6 mm
- Paksuus: 10 mm
- Mittatoleranssi: ± 1 mm
- Suurin käyttölämpötila: 80 °C
- Paino: 22 g
- Suojausluokka: IP20
- Rakenne: kiinnitysreiällä

Toiminnot ja ominaisuudet

- Suuri magneettinen voima kompaktissa rengasrakenteessa.
- Keskellä oleva reikä mahdollistaa tukevan ja turvallisen kiinnityksen.
- Kestävä pintakäsittely suojaa magneettia korroosiolta.
- Vakaat magneettiset ominaisuudet pitkäaikaisessa käytössä.
- Sopii kiinteille ja irrotettaville magneettisille liitoksille.

Ihanteellinen

- Tekniset ja korjaamosovellukset
- Magneettiset pidikkeet ja kiinnitysjärjestelmät
- Tee-se-itse-projektit ja prototyyppien luominen
- Koulutus- ja esittelytarkoitukset
- Rakentaminen ja kokeellinen käyttö

Pakkauksen sisältö

- 1 x neodyymimagneetti 20 × 10 × 6 mm reiällä

Miksi valita tämä tuote?

- Käytännöllinen rengasmuoto ruuvikiinnityksellä.
- Vahvaa neodyymimateriaalia, jolla on pitkä käyttöikä.
- Kompaktit mitat sopivat tarkkuussovelluksiin.
- Yleiskäyttöinen teknologiassa, työpajoissa ja harrastusprojekteissa.

