

# DMX512-dekooderi D4-DIN, 4-kanavainen, 12-24V DC

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM2974

EAN13: -

HS-koodi: 94059900

## Tuotteen parametrit:

Jännite: 12-24 V DC

Lähtövirta: 20 A

Kattavuus: IP22



## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

DMX512-dekooderi D4 on ammattimainen ohjausyksikkö, joka on suunniteltu LED-nauhojen ja LED-valaisimien tarkkaan ohjaukseen DMX512-protokollalla ohjatuissa järjestelmissä. Se tarjoaa neljä lähtökanavaa, korkean PWM-resoluution, digitaalisen näytön helppoa konfigurointia varten ja tukee RGB-, RGBW- ja yksivärisiä LED-nauhoja. DIN-kiskoon kiinnityksen ansiosta se sopii erinomaisesti jakokaappeihin, arkkitehtonisiin asennuksiin ja lavavalaistukseen.

## Tekniset tiedot

- Malli: D4
  - Ohjausprotokolla: DMX512
  - Syöttöjännite: 12-24 V DC
  - Lähtökanavien lukumäärä: 4
  - Lähtövirta: 4 × 5 A (yhteensä enintään 20 A)
  - Suurin teho: 4 × 60 W 12 V DC:llä / 4 × 120 W 24 V DC:llä
  - Lähtötyyppi: vakiojännite
  - PWM-taajuus: 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 16000 Hz (valinnainen)
  - Himmennystarkkuus: 8-bittinen (256 tasoa) / 16-bittinen (65536 tasoa)
-

- Himmennyskäyrä: lineaarinen tai logaritminen
- Näyttö: digitaalinen LED-näyttö
- Ohjaus: laitteen painikkeet
- Asennus: DIN-kisko TS35
- Suojaluokka: IP20
- Käyttölämpötila: -30 - +55 °C
- Kotelon enimmäislämpötila: +75 °C
- Mitat: 110 × 67 × 45 mm
- Paino: 130 g

### **Toiminnot ja ominaisuudet**

- Täysi yhteensopivuus DMX512-standardin kanssa
- DMX-aloitusosoitteen digitaalinen asetus painikkeilla
- Tukee RDM-tiedonsiirtoa DMX-ohjaimen ja dekooderin välillä
- Valittavissa olevien DMX-kanavien määrä: 1 / 2 / 4
- Itsenäinen toimintatila ilman DMX-signaalia
- Tuki RGB-, RGBW- ja yksivärisille LED-nauhoille
- Automaattinen suojaus ylikuormituksesta, ylikuormitusta ja oikosulkua vastaan
- Automaattinen toiminnan palautuminen virheen poiston jälkeen

### **Ihanteellinen**

- Arkkitehtoninen ja koristeellinen LED-valaistus
- DMX-ohjattu LED-asennus
- Teatteri- ja näyttämövalaistus
- Valaistus baareihin, klubeihin ja liiketiloihin
- Jakokeskusten asennukset DIN-kiskoon

### **Pakkauksen sisältö**

- 1× DMX512-dekooderi D4

### **Miksi valita tämä tuote?**

- Luotettava ja tehokas DMX512-dekooderi
- Tasainen himmennys jopa 16-bittisen resoluution ansiosta
- Joustava käyttö erityyppisille LED-nauhoille
- Helppo asennus DIN-kiskoon
- Kattava suojaus laitteen pitkän käyttöiän takaamiseksi

### **Galerie:**

---

