

Älykäs Wifi-termostaatti kaasukattiloille, 3A

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM8310

EAN13: -

HS-koodi: -



Tuotteen parametrit:

Jännite: 95-240 V AC

Virransyöttö: 1,5 W

Kattavuus: IP20

Max. kuormitus: 3 A

Tarkkuus: $\pm 0,1$ °C

Tuotevaihtoehdot:

Väri: Valkoinen, Musta

Tuotteen kuvaus:

Älykäs WiFi-termostaatti kiertonupilla on suunniteltu ohjaamaan kaasu- ja vesikattiloita potentiaalivapaan koskettimen kautta. Se mahdollistaa laitteen paikalliset asetukset ja etäohjauksen mobiilisovelluksen kautta. Väri näyttöä varustettu termostaatti näyttää nykyisen ja asetetun lämpötilan ja sopii asennettavaksi tavallisiin sähköasennusrasioihin asuin- ja liiketiloissa.

Tekniset tiedot

- Lämmitysjärjestelmän tyyppi: kaasu- tai vesikattila
- Termostaatin syöttöjännite: 95-240 V AC, 50-60 Hz
- Lähtötyyppi: kuiva kosketin
- Maksimi koskettimen kuormitus: 3 A
- Lämpötilan asetusalue: 5-35 °C
- Lämpötilan mitta-alue: 5-99 °C
- Säädetarkkuus: ± 1 °C
- Termostaatin virrankulutus: 1,5 W
- Ohjauksen tyyppi: pyörivä nappi

- Lämpötila-anturi: sisäinen + ulkoinen NTC-anturi
- Suojaluokka: IP20
- Materiaali: palosuojattu muovi (PC)
- Etupaneelin mitat: 86 × 86 mm
- Asennussyvyys: 41 mm
- Asennusosan mitat: 60 × 50 mm
- Asennusrasia: eurooppalainen pyöreä 60 mm tai neliö 86 × 86 mm
- Paino: 261 g
- Värivaihtoehdot: valkoinen, musta

Toiminnot ja ominaisuudet

- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli etäohjaukseen mobiilisovelluksen kautta
- Jännitteetön lähtö yhteensopivien kaasu- ja vesikattiloiden kytkemiseen
- Värinäyttö, joka näyttää nykyisen ja asetetun lämpötilan
- Pyörivä nappi nopeaan ja suoraan lämpötilan säätöön
- Tuki sisäisille ja ulkoisille lämpötila-antureille
- Asennus EU:ssa käytettyihin standardinmukaisiin sähköasennusrasioihin
- Suunnittelu sopii asuin- ja liiketiloihin

Ihanteellinen

- Kaasukattilat, joita ohjataan potentiaalivapaan koskettimen kautta
- Vedenlämmitysjärjestelmät ja kattilat
- Asunnot, omakotitalot ja toimistot
- Uudisasennukset ja remontit

Pakkauksen sisältö

- WiFi-termostaatti 3 A
- Ulkoinen NTC-lämpötila-anturi
- Kiinnitystarvikkeet

Miksi valita tämä tuote?

- Jännitteetön kosketin kuivaa kytkentäkontaktia vaativien kattiloiden ohjaamiseen
- Paikallisen ohjauksen ja etäkäytön yhdistelmä WiFi:n kautta
- Mahdollisuus käyttää ulkoista lämpötila-anturia asennustavasta riippuen
- Asennusmitat vastaavat EU:n yleisiä asennusrasioita
- Lämpötilan säätö ± 1 °C:n tarkkuudella

Asennus- ja käyttöohjeet

- Ennen asennusta varmista, että ohjattava kattila tukee ohjausta potentiaalivapaan koskettimen kautta.
- Asenna termostaatti sopivaan sähkörasiaan, jossa on riittävästi tilaa johtojen kytkentää varten.
- Jotta säätö toimisi oikein, aseta laite pois suorasta auringonvalosta, vedosta ja muista lämmönlähteistä.
- Asenna ulkoinen lämpötila-anturi sovelluksen vaatimusten mukaisesti ja vedä se erilleen sähkönjakelusta, jos asennus sen sallii.

Turvallisuushuomautus

- Laite saa virtansa 95–240 V AC:stä. Suorita asennus ja kytkentä vain, kun virtalähde on irrotettu.
- Asennuksen ja sähköliitännät saa suorittaa ainoastaan asianmukaisesti koulutettu henkilö.
- Väärä johdotus voi vahingoittaa termostaattia, kattilaa tai sähköasennusta.
- Älä kuormita lähtökosketinta yli 3 A:n virralla.
- Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön IP20-suojaluokkaa vastaavassa ympäristössä.

Galerie:

