

Toroidimuuntaja, 12 V AC, 2 A, 24 VA

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM2969

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 230 V AC

Lähtöjännite: 12 V AC

Lähtövirta: 2 A

Esitys: 24 VA

Taajuus: 50-60 Hz

Kattavuus: IP00



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Kompakti toroidimuuntaja, jonka lähtöjännite on 12 V AC ja virta 2 A, on suunniteltu pienjännitteisten elektronisten laitteiden vakaaseen virransyöttöön. Toroidirakenteensa ansiosta se tarjoaa korkean hyötysuhteen, pienet häviöt ja minimaaliset sähkömagneettiset häiriöt. Pienet mitat ja hiljainen toiminta tekevät siitä sopivan käytettäväksi ohjausjärjestelmissä, virransyöttöpiireissä ja teknisissä projekteissa.

Tekniset tiedot

- Teho: 24 VA
- Tulojännite (ensisijainen jännite): 230 V AC
- Tulotaajuus: 50 / 60 Hz
- Lähtöjännite (toisiojännite): 12 V AC
- Lähtövirta (suurin toisiojännitevirta): 2 A
- Rakenne: toroidimuuntaja
- Suojaluokka: IP00
- Mitat: 80x80x38mm
- Kiinnitysreikien väli peltialustassa: 60x60mm

- Paino: 750 g

Toiminnot ja ominaisuudet

- Toroidisydän, jolla on pienet häviöt ja korkea hyötysuhde
- Erittäin vähän sähkömagneettisia häiriöitä
- Hiljainen toiminta ilman tärinää ja mekaanista hurinaa
- Värikoodatut johdot helppoa johdotusta varten
- Ensiö- ja toisiopuolen galvaaninen erotus
- Sopii jatkuvaan käyttöön

Ihanteellinen

- Ohjaus- ja käyttöelektroniikan virransyöttö
- Rele- ja kytkentäpiirit
- LED-virta- ja apupiirit
- Ääni- ja signaalisovellukset
- Laboratorio- ja harrastusprojektit

Pakkauksen sisältö

- Toroidimuuntaja 12 V AC / 2 A

Miksi valita tämä tuote?

- Kompaktit mitat ja 24 VA:n lähtö
- Vakaa lähtöjännite täydellä kuormalla
- Pitkä käyttöikä ja korkea käyttöluotettavuus
- Helppo kokoonpano ja turvallinen käyttö
- Sopii ammattimaiseen ja tekniseen käyttöön

Galerie:

