

Virtalähde 100 W LEDille, 24–36 V, 3000 mA, IP65

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM1083

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 85-265 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 24-36 V DC

Lähtövirta: 3000 mA

Esitys: 100 W

Kattavuus: IP65



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä LED-virtalähde, jonka vakiovirta on 3000 mA, on suunniteltu syöttämään tehokkaita LED-moduuleja ja COB LED -siruja, joiden kokonaisteho on jopa 100 W. Kestävän rakenteensa ja IP65-suojausluokkansa ansiosta se sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön, joissa vaaditaan korkeaa luotettavuutta, vakaata valotehoa ja pitkää käyttöikää.

Tekniset tiedot

- Lähteen tyyppi: Vakiovirta (CC)
 - Nimellisteho: 100 W
 - Lähtövirta: 3000 mA
 - Lähtöjännite: 24–36 V DC
 - Tulojännite: 85–265 V AC, 50/60 Hz
 - Suojausluokka: IP65
 - Hyötysuhde: 90 %
 - Tehokerroin (PF): 0,9
 - Ylijännitesuoja: 4000 V
 - Kotelon materiaali: Alumiini
 - Mitat: 115 × 35 × 28 mm
-

- Paino: 220 g
- Elinikä: 50 000 tuntia

Toiminnot ja ominaisuudet

- Vakaa lähtövirta varmistaa LED-valojen tasaisen kirkkauden
- Vedenpitävä muotoilu sopii ulkoasennuksiin
- Alumiinikotelo toimii passiivisena jäähdytys-elementtinä
- Suojaus ylijännitettä ja tehonvaihteluita vastaan
- Täysi suorituskyky ilman rajoituksia myös pitkäaikaisessa käytössä

Ihanteellinen

- COB LED -moduulit jopa 100 W:iin asti
- LED-kohdevalot ja teollisuusvalaisimet
- Ulkovalaistus, mainostaulut ja rakennusvalaistus
- Teknisiä ja tee-se-itse-LED-projekteja

Pakkauksen sisältö

- LED-virtalähde IP65 100W 3000mA

Miksi valita tämä tuote?

- Jatkuva 3000 mA:n virta tehokkaiden LEDien turvalliseen virransyöttöön
- Korkea kosteuden- ja pölynkestävyys IP65-luokituksen ansiosta
- Kompaktit mitat ja pieni paino
- Pitkä käyttöikä ja vakaa valoteho ilman välkkymistä

Galerie:

