

LED-lamppu BA15S 6 V DC valkoinen, 30xSMD 2835

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM9319

EAN13: -

HS-koodi: 85395200

Tuotteen parametrit:

Valon väri: Valkoinen

Valon kulma: 360°

Valovoima: 450-500 lm

Kärsivällisyys: BA15S

Nykyinen: 0,4 A

LED-tyyppi: 2835 SMD

Jännite: 6 V DC

LEDien lukumäärä: 30

Kattavuus: IP22

Elinikäinen: 50 000 tuntia



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

BA15S-kannalla varustettu LED-lamppu on tarkoitettu korvaamaan yksihehkulamppu 6 V DC -sähköjärjestelmissä. Se sopii käytettäväksi vintage-ajoneuvoissa, erityisesti merkin- tai seisontavaloissa. Oikean toiminnan edellyttämä maadoitus.

Tekniset tiedot

- Pohja: BA15S
 - Virtalähde: 6 V tasavirta
 - Vaalean väri: valkoinen
 - LEDien lukumäärä: 30
 - LED-tyyppi: SMD
 - Säteen kulma: 360°
 - Valovoimakkuus: 450-500 lm
-

- Virta: 0,4 A
- Suojausluokka: IP22
- Elinikä: 50 000 tuntia
- Suunniteltu yksihehkuisille valonlähteille
- Ajoneuvon liitännävaatimus: negatiivinen maadoitus

Toiminnot ja ominaisuudet

- Korvaa klassisen BA15S-kannan polttimon 6 V DC -järjestelmissä.
- Valo leviää laajalle alueelle LEDien järjestelyn ansiosta kehän ympärillä ja etupuolella.
- Filamenttiton LED-rakenne parantaa iskunkestävyyttä ja kestää usein toistuvaa kytkentää/sytytystä.
- Pienempi virrankulutus verrattuna saman kannan perinteisiin polttimoihin.
- Sopii ajoneuvoihin, joissa klassiset polttimot usein halkeilevat.

Ihanteellinen

- Historialliset ajoneuvot, joissa on 6 V DC:n sisäinen jännite
- Seisontavalot
- Seisontavalot
- Henkilöautot, pakettiautot ja moottoripyörät, joissa on 6 V DC -järjestelmä ja negatiivinen maadoitus

Pakkauksen sisältö

- 1 kpl LED-lamppu BA15S 6 V DC valkoinen

Miksi valita tämä tuote?

- Se vastaa BA15S-kanta ja jännite on 6 V DC.
- Se on suunniteltu yksisäikeisiin sovelluksiin ajoneuvoissa.
- Se tarjoaa laajan 360° valaistuskulman.
- Se sopii asennuksiin, joissa vaaditaan valkoista valoa ja pientä virrankulutusta.
- Se ottaa huomioon vanhempien, miinusrunkoisten ajoneuvojen erityisvaatimukset.

Asennus- ja käyttöohjeet

- Ennen asennusta tarkista BA15S-kannan ja 6 V DC:n syöttöjännitteen vaatimustenmukaisuus.
 - Suunniteltu ajoneuvoille, joissa on negatiivinen maadoitus. Jos napaisuus on erilainen, polttimo ei toimi oikein.
 - Ennen vaihtamista katkaise virta ja anna alkuperäisen valonlähteen jäähtyä.
 - Asennuksen jälkeen tarkista valaisimen oikea toiminta ja
-

mekaaninen sopivuus kantaan.

Turvallisuushuomautus

- Väärä napaisuuskytkentä tai käyttö eri jännitejärjestelmässä voi vahingoittaa polttimoa tai ajoneuvon sähköjärjestelmää.
- Käytä tuotetta ainoastaan 6 V:n tasavirtasähköjärjestelmässä.
- Älä asenna vaurioituneeseen tai syöpyneeseen pistorasiaan.
- Vältä koskettimien oikosulkemista kokoonpanon aikana.

Galerie:

