

# Verkkovirran suodatin IEC C14- ja CW2C-kytkimellä, kaksoissulakkeella, punaisella kytkimellä, 250 VAC

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM5466

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

## Tuotteen parametrit:

Nimellisjännite: 115/250 V AC

Liitin: Faston 6,3 mm

Taajuus: 50-60 Hz

Käyttölämpötila: -25°C - +85°C



## Tuotevaihtoehdot:

Max. nykyinen huippu: 3 A, 6 A, 10 A

## Tuotteen kuvaus:

Paneeliin asennettava verkkovirransyöttömoduuli, jossa on IEC C14-liitäntä, EMI-suodatin ja valaistu keinukytkin. CW2C-10A-T(F2) -versio on tarkoitettu laitteiden virransyöttöön, joissa vaaditaan häiriöiden vaimennusta verkossa ja integroitua suojausta kaksoissulakkeen (F2) avulla. Asennus on suunniteltu paneelin kiinnitysreikään.

## Tekniset tiedot

- Malli: CW2C
- Tyyppi: IEC-pistokkeen tyyppinen tehosuodatin (verkkovirran EMI-suodatin IEC-pistokkeella)
- Nimellisjännite: 115/250 VAC
- Nimellisvirta: 3A, 6A, 10A (versiosta riippuen)
- Vaihto: punainen taustavalolla
- Käyttötaajuus: 50/60 Hz
- Suojaus: kaksoissulakesuojaus (F2)
- Tulotyyppi: IEC C14

- Liitäntä: yksivaiheinen
- Vuotovirta: 0,5 mA
- Käyttölämpötila: -25 - +85 °C
- Ilmastoluokka: 25.08.2021
- Materiaali/muotoilu: nikkeli-pinnoitettu kotelo
- Mitat (asiakirjojen mukaan): 66 × 52 × 58 mm
- Sertifiointi (asiakirjojen mukaan): CE, RoHS
- Asennus: asennus paneelin kiinnitysreikään

#### **Toiminnot ja ominaisuudet**

- Integroitu EMI-suodatin vähentää korkeataajuisia häiriöitä laitteen virransyötössä
- IEC C14 -tuloliitin ja keinukytkin yhdessä moduulissa
- Kaksinkertainen sulakesuojaus (F2) virransyötön haaroitussuojaukseen laitteen suunnittelun mukaisesti
- Sopii vakioverkkosovellukseen 115/250 VAC @ 50/60 Hz
- Paneelikiinnitys nopeaa asennusta varten laitekaappiin

#### **Ihanteellinen**

- Teollisuus- ja laboratoriolaitteiden virransyöttö
- Mittauslaitteiden ja ohjauksyksiköiden virransyöttö
- Laitteet, jotka vaativat IEC-virtajohdon, kytkimen ja verkkovirran EMI-suodattimen yhdistelmän
- Palvelu- ja tuotantokäyttö sähköpaneelien suunnittelussa ja kokoonpanossa

#### **Pakkauksen sisältö**

- 1× paneeli IEC-tulosuodatin CW2C päälle/pois-kytkimellä

#### **Miksi valita tämä tuote?**

- Useiden toimintojen kompakti integrointi (IEC C14 + kytkin + EMI-suodatin + sulakesuojaus) yhteen paneelielementtiin
- Yleisille verkkovirtalähteille 115/250 VAC ja enintään 10 A:n kuormitukselle sopivat parametrit
- Paneeliasennus yksinkertaistaa laitteen virransyötön suunnittelua
- Listatut sertifikaatit (CE, RoHS) saatavilla olevien asiakirjojen mukaisesti

#### **Asennus- ja käyttöohjeet**

- Asenna paneelin vastaavaan kiinnitysreikään ja varmista mekaaninen tukevuus kaapin rakenteen mukaisesti.
  - Varmista LINJA- (L), NOLLA- (N) ja PE-johtimien oikea kytkentä moduulin merkintöjen ja laitteen kytkentäkaavion mukaisesti.
-

- Kytke lähtöpuoli (KUORMA) laitteen virtapiiriin; kytke tulopuoli verkkovirtaan.
- Valitse ja asenna sulakkeet sovellusvaatimusten ja laitteen suunnittelurajoitusten mukaisesti.

### Turvallisuushuomautus

- Tuote on suunniteltu toimimaan enintään 250 VAC:n verkkojännitteellä. Väärin tehty asennus voi aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa laitetta.
- Asennuksen ja liitännän saa suorittaa vain pätevä henkilö sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti.
- Ennen toimenpiteitä irrota laite virtalähteestä ja varmista, että jännitettä ei ole.
- Varmista PE-suojajohtimen luotettava liitäntä.

### Galerie:

