

Ulkokäyttöön tarkoitettu upotettava valaisin 0,8 W, IP67, hopea

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM6645

EAN13: -

HS-koodi: 85395200



Tuotteen parametrit:

Valovoima: 80 lm

Jännite: 12 V DC

Virransyöttö: 0,6 W

CRI: 85

Väri:: Hopea

Kaapelin pituus: 36 cm

Kattavuus: IP67

Asennusreikä: 18 mm

Säteilykulma: 90°

Tuotevaihtoehdot:

Valon väri: Lämmin valkoinen (3000-3500K), Luonnonvalkoinen (4000-4500K), Viileä valkoinen (6000-6500K)

Tuotteen kuvaus:

Kompakti upotettava LED-valaisin, joka on suunniteltu ulko- ja sisätilojen suunta- ja koristevalaistukseen. IP67-suojaluokan ansiosta se soveltuu kosteudelle ja pölylle alttiisiin asennuksiin, esimerkiksi terasseille, portaisiin, lattioille tai puutarhaelementteihin. Virtalähteenä on turvallinen 12 V DC -jännite, ja valaisimessa on vedenpitävällä liittimellä varustettu liitântäkaapeli.

Tekniset tiedot

- Virrankulutus: 0,8 W
 - Valovirta: 80 lm
-

- Värintoistoindeksi (CRI): 85
- Virtalähde: DC 12V
- Suojausluokka: IP67
- Rungon materiaali: alumiini
- Rungon mitat: Ø26 × 38 mm
- Kiinnitysreikä: Ø18mm
- Kaapeli: 2x (SISÄÄN/ULOS) 36 cm vedenpitävällä liittimellä
- Käyttölämpötila: -25 °C - +45 °C
- Värintoistoindeksi (CRI): 88
- Valon väri (versiosta riippuen): valkoinen 6000-6500 K, luonnonvalkoinen 4000-4500 K, lämmin valkoinen 3000-3500 K, vihreä, sininen, punainen
- Sertifiointi: CE, RoHS
- LED-sirun käyttöikä: 35000 h

Toiminnot ja ominaisuudet

- Uppoasennus siistiä ja mekaanisesti suojattua asennusta varten
- Alumiinirunko lämmön haihduttamiseen ja vakaaseen toimintaan normaaleissa olosuhteissa
- IP67-suojausluokka mahdollistaa käytön vedessä ja pölyisissä ympäristöissä
- DC 12 V virtalähde sopii pienjännitejakelujärjestelmiin
- Valon värien valinta halutun käyttötarkoituksen mukaan

Ihanteellinen

- Terassien ja puulattioiden valaistus
- Portaikko- ja suuntavalaistus
- Puutarha- ja maisema-asennukset
- Lattia- ja upotetut koristevalaistus
- Ilmais- ja tee-se-itse-projektit DC 12 V:n virtalähteellä

Pakkauksen sisältö

- Upotettava LED-valaisin 1 W

Miksi valita tämä tuote?

- Määritelty IP67-suojaus ulkotiloihin ja kosteisiin ympäristöihin
- Kompaktit mitat rajoitettuihin tiloihin
- DC 12 V virtalähde matalajännitteisiin sovelluksiin
- Laaja värilämpötilan tai värin valikoima versiosta riippuen

Asennus- ja käyttöohjeet

- Oikean toiminnan varmistamiseksi on käytettävä stabiloitua 12 V:n tasavirtalähdettä, jolla on riittävä virtareservi.
-

- Asennuksen aikana on huomioitava virtalähteen oikea napaisuus ja varmistettava liittimen vedenpitävä liitântä.
- Sovita upotettu reikä ja kiinnitystapa alustan rakenteeseen siten, että kaapeliin ei kohdistu mekaanista rasitusta.
- Ulkona suosittelemme virtalähteen sijoittamista kosteiden tilojen ulkopuolelle tai sopivaan koteloon.

Turvallisuushuomautus

- Suorita asennus virta katkaistuna.
- Lamppu on suunniteltu 12 V tasavirtalähteelle; älä kytke sitä verkkojännitteeseen.
- Älä käytä valaisinta, jos sen johto tai liitin on vaurioitunut.

Galerie:

