

Potentiometri WXD3-12-1W, 5%

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM3056

EAN13: -

HS-koodi: 85334090

Tuotteen parametrit:

Suvaitsevaisuus: 5%

Esitys: 1 W

Nastojen lukumäärä: 3-pin



Tuotevaihtoehdot:

Resistanssi: 100 Ohm, 100R, 220 Ohm, 220R, 470 Ohm, 470R, 1 kOhm, 1K0, 2,2 kOhm, 2K2, 3,3 kOhm, 3K3, 4,7 kOhm, 4K7, 10 kOhm, 10K, 22 kOhm, 22K, 33 kOhm, 33K, 47 kOhm, 47K

Tuotteen kuvaus:

WXD3-12-sarjan lankapotentioetri on suunniteltu jatkuvaan resistanssin säätöön mittaus-, ohjaus- ja teollisuuselektronikassa. Pyörivällä akselilla ja lankavastuserroksella varustettu rakenne sopii sovelluksiin, joissa vaaditaan mekaanista kestävyyttä, vakaata toimintaa ja sähköisten parametrien luotettavaa säätöä.

Tekniset tiedot

- Mallisarja: WXD3-12
- Tyyppi: lankapotentioetri
- Nimellisteho: 1 W
- Saatavilla olevat vastustusvaihtoehdot: 100 ohmia, 220 ohmia, 470 ohmia, 1 kOhmia, 2,2 kOhmia, 3,3 kOhmia, 4,7 kOhmia, 10 kOhmia, 22 kOhmia, 33 kOhmia, 47 kOhmia
- Resistanssitoleranssi: $\pm 5\%$
- Käyttölämpötila: $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Rakenne: paneeli, jossa manuaalinen säätöakseli

Toiminnot ja ominaisuudet

- Suurin sallittu käyttöjännite on aina arvioitava suhteessa sovelluksen ominaisvastusarvoon ja tehohäviöön.
- Jos komponenttia käytetään vaarallisen jännitteen piireissä, asennuksen saa suorittaa vain pätevä henkilö.
- Yli 60 V DC:n jännitteillä varustetuissa laitteissa tai verkkosovelluksissa käytettäessä on varmistettava riittävä eristys, suojaus ja suojaus jännitteisten osien kosketukselta.

Galerie:

