

Kolmivaiheinen verkkovirran EMI-suodin CW6B, 380 VAC

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM7569

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 50 A

Nimellisjännite: 380/440 V AC

Taajuus: 50-60 Hz

Käyttölämpötila: -25°C - +85°C



Tuotevaihtoehdot:

Max. nykyinen huippu: 50 A, 60 A, 70 A, 80 A, 85 A

Tuotteen kuvaus:

SNXRON CW6B-50A-R on kolmivaiheinen verkkovirran EMI-suodatin kolmijohtimisille sähköjärjestelmille. Se on suunniteltu vaimentamaan korkeataajuisia häiriöitä lähteen ja kuorman välisessä sähkölinjassa. Riviliitinliitännällä ja metallikotelolla varustettu rakenne soveltuu asennettavaksi teollisuuslaitteisiin, kojeistoihin ja taajuusmuuttajiin, servomootoreihin ja muuhun tehoelektronikkaan liittyviin teholahteisiin.

Tekniset tiedot

- Malli: CW6B-50A-R
- Tuotetyyppi: 3-vaiheinen AC-suodatin
- Kokoonpano: 3-vaiheinen 3-johtiminen
- Nimellisjännite: 380/440 VAC
- Nimellisvirta: 50 A, 60 A, 70 A, 80 A, 85 A (versiosta riippuen)
- Käyttötaajuus: 50/60 Hz
- Liitântätapa: riviliitin
- Kiinnitys: kiinnitys kiinnitysreikien kautta
- Käyttölämpötila: -25 - 85 °C

- Ilmastoluokka: 25.08.2021
- Vuotovirta: 2,0 mA
- Mittaversio: 6B
- Mitat: 226 ±2 mm × 110 ±1 mm × 80 ±1 mm
- Kiinnitysreiän halkaisija: 5 mm
- Kuori: nikkeloity
- Sertifiointi: CE, RoHS

Toiminnot ja ominaisuudet

- Sähkömagneettisten häiriöiden suodatus kolmivaiheisissa voimajohdoissa.
- Suunnittelu tulo- ja lähtöpuolien erottamiseksi, merkitty LINE ja LOAD.
- Tarran ja dokumentaation kaavio näyttää kolmivaiheisen, 3-johtimisen järjestelmän liitännän suojamaadoituksen kanssa.
- Metallinen kansi tukee suodattimen mekaanista kestävyttä ja asianmukaista maadoitusta.
- Ruuvikiinnitteinen maadoitusliitin on osa suunnittelua.
- Riviliitinliitäntä mahdollistaa johtojen kiinteän kytkennän kojeistossa tai laitteessa.

Ihanteellinen

- Teollisuuden kolmivaiheiset sähköjärjestelmät.
- Taajuusmuuntimet ja servomoottorit.
- Kytkintaulut ja jakokaapit.
- Sähkömagneettisille häiriöille herkkien laitteiden virransyöttöhaarat.
- Elektroniset ja sähkölaitteet ympäristöissä, joissa esiintyy lisääntyneitä radiotaajuushäiriöiden esiintyvyyttä.

Pakkauksen sisältö

- 1 x EMI-suodatin CW6B

Miksi valita tämä tuote?

- Selvästi tarkoitettu käytettäväksi kolmivaiheisessa, 3-johtimisessa verkossa 380/440 VAC.
- Riviliitäntä soveltuu kiinteään asennukseen sähkölaitteisiin.
- Perustiedot sähköisistä, mekaanisista ja asennusominaisuuksista ovat suoraan saatavilla.
- Suunnittelu sisältää erillisen maadoituksen, joka on välttämätön EMI-suodattimen moitteettoman toiminnan kannalta.

Asennus- ja käyttöohjeet

- Asenna suodatin virransyöttöverkon ja suojattavan laitteen väliin
-

