

COB LED-nauha 480LED/m, 8W/m, 48V, CRI 90, IP20

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM9837

EAN13: -

HS-koodi: 85414100

Tuotteen parametrit:

Valovoima: 700-800 lm

Jännite: 48 V DC

Leveys: 8 mm

Virransyöttö: 8 W

PCB:n väri: Valkoinen

Kattavuus: IP20

Elinikäinen: 50 000 tuntia

Käyttölämpötila: -25°C - +65°C

Energialuokka: F



Tuotevaihtoehdot:

Valon väri: Lämmin valkoinen
(3000-3500K), Luonnonvalkoinen
(4000-4500K)

Tuotteen kuvaus:

COB LED -nauha on suunniteltu lineaariseen valaistukseen sisätiloissa. Tuotetta on saatavana lämpimän valkoisena (3000 K) ja valkoisena (4000 K). Se sopii asennuksiin, joissa tarvitaan tasaista valoa ilman merkittävästi erillisiä valopisteitä.

Tekniset tiedot

- Tuotetyyppi: COB LED -nauha
 - Virtalähde: 48 V tasavirta
 - LED-tiheys: 480 LEDiä/m²
 - Virrankulutus: 8 W/m²
 - Valovirta: 700-800 lm/m²
-

- Värintoistoindeksi: Ra90
- Suojausluokka: IP20
- Muotoilu: ei vedenpitävä
- Värilämpötila: 3000K - lämmin valkoinen, 4000K - valkoinen
- Jaettavissa osiin: 50 mm
- Rannekkeen leveys: 8 mm
- Liimakerros: 3M 9495LE 300LMP
- Myyntierä: 1 m

Toiminnot ja ominaisuudet

- COB-muotoilu luo jatkuvan valolinjan.
- Nauha on suunniteltu 48 V DC -virtalähteelle.
- IP20-versio sopii kuiviin sisätiloihin.
- Integroitu itseliimautuva kerros mahdollistaa asennuksen puhtaalle ja asianmukaisesti valmistellulle pinnalle.
- 50 mm:n jako mahdollistaa asennuspituuden säätämisen.
- Kahden värilämpötilan saatavuus antaa sinulle mahdollisuuden valita tilan luonteen ja halutun visuaalisen lopputuloksen mukaan.

Ihanteellinen

- lineaarinen sisävalaistus
- huonekalujen ja hyllyjen valaistus
- alaslasketut katot ja koristeelliset valolinjat
- tekninen ja arkkitehtoninen valaistus kuivissa ympäristöissä
- asennukset, jotka vaativat pidempiä virtajohtoja ja samalla 48 V DC -järjestelmän

Pakkauksen sisältö

- 1 m COB LED -nauha valitussa värilämpötilaversiossa

Miksi valita tämä tuote?

- Tunnetut ja erikseen ilmoitetut tekniset perusparametrit.
- COB-muotoilu sopii jatkuvaan lineaariseen valaistukseen.
- 48 V DC -virtalähde sopii asennuksiin, joissa LED-nauhoille tarvitaan tasavirtalähde.
- Valittavana lämpimän valkoisen ja valkoisen välillä.
- Myydään 1 metrin välein, joten halutun pituuden tilaaminen on helppoa.

Asennus- ja käyttöohjeet

- Asenna ainoastaan sopivalle, puhtaalle ja kuivalle pinnalle.
 - Käytä nauhan virtalähteenä ainoastaan sopivaa 48 V:n tasavirtalähdettä.
-

- Ennen lyhentämistä huomioi merkityt 50 mm:n jako-osat.
- Käyttövarmuuden varmistamiseksi suosittelemme asentamista lämmönpoistoa edistävälle pinnalle.
- Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön kuivissa olosuhteissa.

Turvallisuushuomautus

- Väärä kytkentä voi vahingoittaa nauhaa tai virtalähdettä.
- Suorita kokoonpano ja liitännät vain, kun virtalähde on irrotettu.
- Vältä teipin johtavien osien oikosulkua.
- IP20-versiota ei ole tarkoitettu kosteisiin, märkiin tai ulkotiloihin.
- Asennuksen aikana on tarpeen noudattaa virtalähteen napaisuutta ja sähköparametreja.

Galerie:

