

USB-liitin tyyppi A -kaapeli, uros

Tuotekoodi: AM8492

EAN13: -

HS-koodi: 85369010



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Liitin: USB typ A

Tyyppi: Uros

Asennus: Juottamalla

Tuotteen kuvaus:

USB-kaapeliliitin tyyppi A urosmallissa on suunniteltu asennettavaksi johtimeen ja USB-virta- tai datakaapeleiden päättämiseen. Rakenne koostuu 4-nastaisesta USB-liittimestä ja mustasta muovisuojuksesta, joka suojaa mekaanisesti koskettimia ja kaapelin liitântäkohtaa. Tuote sopii huolto-, kehitys- ja tuotantosovelluksiin, joissa vaaditaan helposti koottavaa vakio-USB-liitântää.

Tekniset tiedot

- Liittimen tyyppi: USB-tyyppi A
- Muotoilu: mies
- Nastojen lukumäärä: 4
- Liitântä: USB
- Nimellisjännite: 5V
- Nimellisvirta: maks. 2 A
- Työtaajuus: matalataajuihin käyttö
- Kokoonpano: juottamalla
- Kaapelin läpivientireiän halkaisija: 3,2 mm
- Kotelon materiaali: musta muovi
- Kokoonpano: USB 4-pinninen liitin + muovikansi

Toiminnot ja ominaisuudet

- Standardi USB A -uros yleisiin virransyöttö- ja datasovelluksiin
- 4-nastainen rakenne, joka vastaa standardia USB-liitântää
- Kaapelin muotoilu mahdollistaa asennuksen omaan johtoon
- Muovisuojaus suojaa juotettuja liitoksia mekaaniselta rasitukselta
- Sopii korjauksiin, kaapelien valmistukseen ja prototyyppien käyttöön
- Yksinkertainen mekaaninen kokoonpano juottamisen jälkeen

Ihanteellinen

- USB-kaapeleiden valmistus ja korjaus
- Elektroniikan huolto- ja kokoonpanotyöt
- 5 V virtalähde USB-A-liittimellä
- Laitteiden datayhteys standardin USB A -portin avulla
- Prototyyppit ja räätälöidyt elektroniikkaratkaisut

Pakkauksen sisältö

- 1 x USB-liitin tyyppi A uros, 4-pinninen

Miksi valita tämä tuote?

- Teknisesti standardiratkaisu USB-kaapelin päättämiseen
- Kompakti muotoilu sopii käytännölliseen asennukseen
- Mahdollisuus räätälöityyn johdotukseen sovelluksen vaatimusten mukaan
- Mekaaninen liitântäsuoja kaksiosaisella suojuksella
- Sopii ammatti- ja huoltokäyttöön elektroniikkateollisuudessa

Asennus- ja käyttöohjeet

- Ennen kokoamista tarkista kaikkien neljän nastan oikea kytkentä käytetyn USB-sovelluksen mukaan.
- Kytke johdot juottamalla ottaen huomioon kaapelin eristyksen lämmönkestävyys.
- Juottamisen jälkeen tarkista, onko koskettimien välillä oikosulkuja.
- Kaapelin läpivientireiän halkaisijan on oltava 3,2 mm, jotta se asettuu oikein koteloon.

- Asennuksen jälkeen aseta muovisuojus takaisin suojaamaan koskettimia ja juotettuja liitoksia.

Turvallisuushuomautus

- Liitin on suunniteltu matalajännitteisiin USB-sovelluksiin, joiden jännite on 5 V.
- Älä ylitä liittimen nimellissähkökuormaa.
- Suorita asennus kytkemättä virtalähdettä.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ympäristöissä, joissa on liian suuri kosteus tai joissa ei ole riittävää suojaa mekaanisilta vaurioilta.

