

RTU5024 module d'ouverture de portail 2G

Codes produits :

Référence AM3270

EAN13 : -

CUP : 85412900

caractéristiques du produit :

Tension: 12 V DC

Couverture: IP22



Attributs du produit :

Description du produit :

Ouvre-porte GSM, ouvre-porte ou contrôle d'autres appareils. Lorsqu'on appelle un numéro autorisé, le relais se met en marche. Après la première sonnerie, le portail s'ouvre, après la deuxième sonnerie, il se ferme. Jusqu'à 200 numéros de téléphone peuvent être autorisés. Configuration et autorisation des numéros de téléphone par SMS.

La suppression des numéros autorisés est tout aussi simple. Vous pouvez également régler le temps d'activation du relais par SMS (0,5sec, 30sec, permanent jusqu'à la prochaine sonnerie). Sur demande, il envoie un SMS sur l'état du relais.

Tension de fonctionnement : 12V DC

courant de travail : max. 50mA

fréquence de travail : 850/900/1800/1900 MHz

courant et tension de commutation : 3A/240V AC, 5A/24V DC

Environnement de travail : -20 - 60°C, humidité max. 90%.

taille : 102x76x27 mm

poids : 180 g

paquet : unité gsm, antenne, 2x connecteurs

Galerie de produits :

