

Condensateur électrolytique SMD 4,7uF/50V

Référence AM6508

EAN13 : -

CUP : 85415100

Attributs du produit :



caractéristiques du produit :

Description du produit :

Capacité : 4,7 uF (tolérance $\pm 20\%$)

Tension : 50V

Conception : SMD

Température : -25°C à 85°C (pour une durée de vie plus longue, nous recommandons une température d'environ 20°C)

Taille : 4x5.4mm



$\phi 8 \sim \phi 10 \& \phi 6.3 \times 7.7 = L \pm 0.3$

ϕD	L	A	H	I	W	P	K
4.0	5.4	4.3	5.5 Max	1.8	0.65 ± 0.1	1.0 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
5.0	5.4	5.3	6.5 Max	2.2	0.65 ± 0.1	1.5 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
6.3	5.4	6.6	7.8 Max	2.6	0.65 ± 0.1	1.8 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
6.3	7.7	6.6	7.8 Max	2.6	0.65 ± 0.1	1.8 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
8.0	6.2	8.3	9.5 Max	3.4	0.65 ± 0.1	2.2 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
8.0	10.2	8.3	10.0 Max	3.4	0.90 ± 0.2	3.1 ± 0.2	0.70 ± 0.20
10.0	10.2	10.3	12.0 Max	3.5	0.90 ± 0.2	4.6 ± 0.2	0.70 ± 0.20