

SP16, connecteur de câble étanche IP68, 6 broches

Référence AM3210

EAN13 : -

CUP : 85369010

Attributs du produit :

caractéristiques du produit :

Courant: 5 A

Nombre de broches: 6-pin



Description du produit :

Connecteur d'accueil étanche pour les fils de 5,5 à 8 mm de diamètre. Contacts plaqués or.

Courant maximal : 5A

Tension maximale : 250V AC

Protection : IP68

Température de fonctionnement : -20 - 110°C (-4 - 110°F)

Humidité relative : 90 % - 95 %.

Matériau : Polyamide



| SP16 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | |
| Contact diameter | Ø1.8×2 | Ø1.8×3 | Ø1×4 | Ø1×5 | Ø1×7 | Ø1×9 |
| Rated current (A) | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Rated voltage (AC, V) | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Test voltage (AC, V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Contact resistance (mΩ) | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Insulation resistance (MΩ) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

