

GX16, connecteur de câble étanche IP65, 9 broches

Référence AM6058
EAN13 : -
CUP : 85369010

Attributs du produit :

caractéristiques du produit :

Courant: 4 A
Tension: 125 V AC
Couverture: IP65
Nombre de broches: 9-pin

Description du produit :

Connecteur d'accueil étanche pour les fils de 4,5 à 7,1 mm de diamètre.

Courant maximal : 4A

Tension maximale : 125V AC

Protection : IP65

Température de fonctionnement : -20 - 110°C

Humidité relative : 90 % - 95 %.

Matériau : Polyamide



NO. OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current / voltage	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC V.ms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC V.ms) 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩ/MIN.) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Solder cup mouth aperture	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder enter diameter	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



