

# Thermostat KSD301 250V/10A, NO

## Codes produits :

Référence AM8409

EAN13 : -

CUP : 90321020



## caractéristiques du produit :

Courant: Max. 10 A

Tension: Max. 250 V

Connecteur: Faston 6,3 mm

Contacter: NON (Normalement ouvert)

Couverture: IP65

## Attributs du produit :

Température d'action: 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 210 °C, 240 °C, 250 °C

## Description du produit :

Thermostat entièrement encapsulé de qualité industrielle. Scelle après avoir atteint la température (d'action) prescrite. À une température inférieure, l'interrupteur s'ouvre (aucune tension électrique ne passe).

Circuit : NO (normal open)

Réinitialisation automatique

Tension de fonctionnement : max. 250V AC

Courant : max. 10A

Courant : 110V AC / 15A ; 24V DC / 20A ; 12V DC / 30A

Résistance du circuit : 50 mOhm

Résistance de l'isolation : 100 MOhm

Matériau de la base : bakélite

Orientation des bornes : F (0°)

Taille : 33x12mm

---

