

# Connecteur de câble pour panneau à visser TY20, IP68

## Codes produits :

Référence AM3071

EAN13 : -

CUP : 85369010

## caractéristiques du produit :

Boîtier: Plastique

Couverture: IP68

Construction: En vissant



## Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin,  
5-pin, 6-pin, 7-pin

## Description du produit :

Connecteur étanche pour les fils de 6 à 11,5 mm de diamètre, à visser.  
Contacts plaqués or.

Protection :

IP68Température de

fonctionnement

: -20 -

110°CHumidité

relative

: 90% - 95%Matériau

: Polyamide

---

L'emballage comprend un mâle et une femelle

Type : TY20	2 broches	3 broches	4 broches	5 broches
Diamètre des contacts	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	1,8 mm
Courant max.	25A	25A	25A	10A
Tension maximale	380V	380V	380V	380V
Section maximale du câble	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>

### Galerie de produits :



TY20	02	03	04	05	06
Pin plug Insulator Part size					
Pin plug Insulator Part size					
Contact diameter (ØA)	02.802	02.803	02.804	01.808	01.817
Shield diameter (ØB)	2.64	2.64	2.64	1.61	1.61
Shielding thickness (AC1)	381V	381V	381V	381V	381V
Shielding thickness (AC2)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (R2)	3	3	3	3	3
Insulation resistance (R1)	2000	2000	2000	2000	2000
Gate qualification (ref VMS)	4x12	4x12	4x12	4x12	4x12