

Potentiomètre WH148, 3 broches

Référence AM6479

EAN13 : -

CUP : 85334090

Attributs du produit :

La résistance: B50K, 50 kOhm, 50K, B100K, 100 kOhm, 100K, B250K, 250 kOhm, 250K, B5K, 5 kOhm, 5K, B2K, 2 kOhm, 2K, B1K, 1 kOhm, 1K, B500K, 500 kOhm, 500K, B10K, 10 kOhm, 10K, B1M, 1 mOhm, 1M, B20K, 20 kOhm, 20K



caractéristiques du produit :

Tolérance: 20%

Performance: 125mW

Couverture: IP40

Nombre de broches: 3-pin

Description du produit :

Potentiomètre linéaire avec une tolérance de $\pm 20\%$.

Pd - Puissance dissipée : 125 mW

Nombre de tours : 1 (300°)

Type de potentiomètre : axial

Type de rail : fil

Caractéristiques du potentiomètre : mono

Tolérance de linéarité : $\pm 5\%$.

Résistance d'isolation minimale : 1000mOhm

Dimensions : 29x25x17mm

Espacement des broches : 5mm

Tension de fonctionnement maximale : 200V

Longueur de l'arbre : 13mm, diamètre de l'arbre : 6mm

Diamètre du trou de montage : 7,2 mm (fixation par écrou)

Désignation du type :

B1K (1 kOhm)

B2K (2 kOhm)

B5K (5 kOhm)

B10K (10 kOhm)

B20K (20 kOhm)

B50K (50 kOhm)

B100K (100 kOhm)

B250K (250 kOhm)

B500K (500 kOhm)

B1M (1 mOhm)

