

Source lumineuse LED étoilée avec Bluetooth, clignotante, RGBW 2x 32W

Codes produits :

Référence AM4500
EAN13 : -
CUP : 94054210

caractéristiques du produit :

Couleur de la lumière: RGBW
Tension d'entrée: 100-265 V AC, 50/60 Hz
Performance: 64 W
Atténuation: Oui
Diamètre intérieur du presse-étoupe: 22-32 mm
Vaciller: Oui
Sortie: 2x PG36



Attributs du produit :

Description du produit :

Alimentation Starlight 2x 32W RGBW avec télécommande RF et fonction de scintillement. Changement de couleur facile grâce à la télécommande RF sans fil avec 5 modes (couleur unique, scintillement 7 couleurs, stroboscope 3 couleurs, scintillement graduel des couleurs, mélange lent des 7 couleurs) pour tous les modes, vous pouvez régler la vitesse de scintillement ou la luminosité.

Puissance : 2x 32W

Contrôle par pilote RF ou Bluetooth.

Option de gradation : OUI

Fonction de scintillement : OUI

Taille de la source lumineuse : 150x150x78mm

Protection de l'alimentation électrique : IP22

Tension d'entrée : 100-265V AC

Tableau des tailles :

Diamètre du filament	Nombre de cœurs
0,75 mm	2200 pièces
1,0 mm	1320 pièces
1,5 mm	580 pièces
2.0mm	360 pièces

Contenu de l'emballage :

1x 32W source lumineuse

1x télécommande RF

1x alimentation électrique

Galerie de produits :

