

Source lumineuse LED étoilée avec Bluetooth, clignotante, RGBW 2x 32W

Référence AM4500

EAN13 : -

CUP : 94054210

Attributs du produit :

caractéristiques du produit :

Couleur de la lumière: RGBW

Tension d'entrée: 100-265V AC, 50/60 Hz

Performance: 64W

Atténuation: Oui

Diamètre intérieur du presse-étoupe: 22-32mm

Vaciller: Oui

Sortie: 2x PG36



Description du produit :

Alimentation Starlight 2x 32W RGBW avec télécommande RF et fonction de scintillement. Changement de couleur facile grâce à la télécommande RF sans fil avec 5 modes (couleur unique, scintillement 7 couleurs, stroboscope 3 couleurs, scintillement graduel des couleurs, mélange lent des 7 couleurs) pour tous les modes, vous pouvez régler la vitesse de scintillement ou la luminosité.

Puissance : 2x 32W

Contrôle par pilote RF ou Bluetooth.

Option de gradation : OUI

Fonction de scintillement : OUI

Taille de la source lumineuse : 150x150x78mm

Protection de l'alimentation électrique : IP22

Tension d'entrée : 100-265V AC

Tableau des tailles :

Diamètre du filamentNombre de cœurs0,75 mm2200 pièces1,0 mm1320 pièces1,5 mm580 pièces2.0mm360 pièces

Contenu de l'emballage :1x 32W source lumineuse1x télécommande RF1x alimentation électrique

