## SP1710/SP1712 montage sur panneau, connecteur de câble étanche IP68

Référence AM7411

EAN13 : -CUP : 85369010

Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 7-pin, 9-pin

## caractéristiques du produit :

Boîtier: Plastique Couverture: IP68

Construction: Par soudure



## **Description du produit:**

Connecteur étanche pour fils de 5 à 10 mm de diamètre. Contacts plaqués or.

Type : SP1710/SP1712	2 broches	3 broches	4 broches	5 broches	7 broches	9 broches
Diamètre des contacts	1,5 mm	1,5 mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Courant maximal	10A	10A	10A	10A	10A	10A
Tension maximale	500V	500V	500V	500V	400V	400V
Résistance de contact	2.5mΩ	2.5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Section maximale du conducteur	2mm2	2mm2	0,785 mm2	0,785 mm2	0,785 mm2	0,785 mm2

Protection: IP68

Température de fonctionnement : -35 - 110°C

Humidité relative : 90 % - 95 %.

Matériau : Polyamide

Contenu de l'emballage : 1x prise de panneau (femelle), 1x connecteur de câble (mâle)



