

SP13 montage sur panneau, connecteur de câble étanche IP68

Codes produits :

Référence AM7967

EAN13 : -

CUP : 85369010



caractéristiques du produit :

Tension: 250 V AC

Boîtier: Plastique

Attributs du produit :

Nombre de broches: 1-pin, 2-pin, 3-pin,
4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Description du produit :

Connecteur de panneau étanche pour les conducteurs d'un diamètre de 4 à 6,5 mm. Contacts plaqués or.

Type : SP13	1 broche	2 broches	3 broches	4 broches	5 broches	6 broches	7 broches
Diamètre des contacts	2,8 mm	1,8 mm	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Courant maximal	10A	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Tension maximale	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Résistance de contact	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Section maximale du conducteur	6,15mm ²	2,54mm ²	2mm ²	0,785mm ²	0,785mm ²	0,785mm ²	0,785mm ²

Protection : IP68

Température de fonctionnement : -20 - 110°C

Humidité relative : 90 % - 95 %.

Matériau : Polyamide

Galerie de produits :

