

# Module de commutation horaire, 220-240V AC

## Codes produits :

Référence AM4329

EAN13 : -

CUP : 85364190



## caractéristiques du produit :

Tension: 220-240 V AC

Couverture: IP20

Max. courant: 10 A

## Attributs du produit :

## Description du produit :

Module de panneau pour la temporisation, le retard, le cyclage, la temporisation intermittente et plus encore.

Tension de fonctionnement : 220-240V Tension

de

commutation

: max 30V DC (5A) 240V AC (5A)

Température de fonctionnement : -40 à 85°C Dimensions

:

79x43x26mm Trou de

montage

---

: 73x40mmPoids

: 55g

### **Manuel d'instruction :**

Appuyez brièvement sur le bouton RESTART pour allumer le minuteur, appuyez longuement pour l'éteindre. En appuyant brièvement sur la touche SET, vous pouvez régler la température souhaitée à l'aide des flèches haut et bas lorsque l'écran clignote. En appuyant longuement sur la touche SET puis sur les touches fléchées, les autres fonctions du thermostat peuvent être réglées :

1. appuyez longuement sur SET pour régler le module. Puis court pour régler P0 ou P1.

P0--0 - Temporisation en secondesP0--1

- Temporisation en minutesP0--2

- Temporisation en heuresP1--0

- Après T1, marcheP1--1

- Après T1, arrêtP1--2

- Après T1, marche, après T2, arrêt, endP1--3

- Après expiration T1, déclenchement, après expiration T2, déclenchement, endP1--4

- Après expiration T1, déclenchement, après expiration T2, cyclageP1--5

- Après expiration T1, déclenchement, après expiration T2, cyclage

2. Appuyez sur SET pour régler T1 (affichage rouge), utilisez les touches fléchées pour régler la valeur souhaitée. Après avoir réglé la valeur, vous devez attendre 6 secondes pour la sauvegarde automatique.

3. Après avoir réglé l'heure, T1 appuie à nouveau brièvement sur SET, la

---

LED verte clignote, T2 est réglé avec les touches fléchées. Attendez 6 secondes après le réglage de la valeur.

Le produit n'est pas une unité fonctionnelle autonome, il nécessite un assemblage professionnel.

### Galerie de produits :

