

Interrupteur à bascule rectangulaire KCD4, ON-OFF-ON, momentané (sans verrouillage), flèches, noir, 250 V/15 A

Codes produits :

Référence AM2740

EAN13 : -

CUP : 85365080



caractéristiques du produit :

Courant: 15 A

Tension: Max. 250 V

Couleur: Noir

Connecteur: Faston 6,3 mm

Couverture: IP20

Nombre de broches: 6-pin

Attributs du produit :

Description du produit :

L'interrupteur à bascule rectangulaire de type KCD4 est conçu pour un montage sur panneau et la commutation de circuits à trois positions : MARCHE-ARRÊT-MARCHE. Il est de type momentané (sans verrouillage) : après relâchement, le levier revient à sa position initiale. Les pictogrammes fléchés o > facilitent l'orientation de l'utilisateur lors de la commande directionnelle.

Spécifications techniques

- Type : KCD4
 - Fonction de contact : MARCHE-ARRÊT-MARCHE (interrupteur)
 - Version : sans verrouillage (couple)
 - Charge nominale : max. 250 V / 15 A
 - Charge nominale (alternative) : 125 V / 20 A
-

- Nombre de broches : 6 broches
- Connecteurs : Faston 6,3 mm
- Protection : IP20
- Couleur : noir
- Marques sur le berceau : flèches o >
- Trou de fixation (découpe) : 29,5 x 22,4 mm
- Dimensions du boîtier : 31 x 25 x 35 mm
- Hauteur d'installation (profondeur requise dans le panneau) : 28 mm

Fonctions et caractéristiques

- Interrupteur à trois positions ON-OFF-ON pour la sélection du sens de marche ou deux modes avec position neutre
- Conception de couple sans crantage pour un fonctionnement à court terme
- Montage sur panneau dans une découpe rectangulaire
- Bornes pour connexion rapide utilisant des connecteurs plats Faston de 6,3 mm
- Pictogrammes sur le berceau pour une identification claire de la position

Idéal pour

- Panneaux de commande et tableaux de distribution
- Commande directionnelle des moteurs à courant continu (par exemple, marche avant/arrière) associée à un câblage approprié
- Commande du mode de l'appareil avec position centrale d'arrêt
- Applications industrielles et d'atelier, dispositifs de test

Contenu de l'emballage

- 1 interrupteur à bascule KCD4

Pourquoi choisir ce produit ?

- Format KCD4 standard pour un remplacement facile dans les panneaux existants
- Version à couple adapté aux commandes nécessitant un retour à la position de départ
- Connexion simple via connecteur Faston 6,3 mm et montage rapide sur panneau
- Conception du panneau : trou de montage et profondeur d'installation clairement définis

Instructions d'installation et d'utilisation

- Avant l'installation, vérifiez la taille du trou de montage de 29,5 x 22,4 mm et la profondeur requise dans le panneau de 28 mm.
-

- Pour les connexions, utilisez les connecteurs Faston 6,3 mm correspondants et des fils dimensionnés pour la charge actuelle de l'application.
- Vérifiez la connexion des contacts par mesure ou selon le schéma de votre application (ON-OFF-ON, 6 broches).

Avis de sécurité

- Lors de l'utilisation du produit sur une tension secteur de 220 à 250 V CA, il est impératif de respecter les principes de fonctionnement des équipements électriques. L'installation et la maintenance doivent être effectuées uniquement lorsque l'alimentation électrique est coupée.
- Respectez les distances d'isolation, les fusibles et les enveloppes requis en fonction de l'application. L'indice de protection IP20 ne protège pas contre les infiltrations d'eau.

Galerie de produits :

