

Connecteur de connexion de panneau métallique SF12, jeu, IP67

Codes produits :

Référence AM0733

EAN13 : -

CUP : 85369010



caractéristiques du produit :

Couleur: Argent

Couverture: IP67

Trou de montage: 12 mm

Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin,
5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

Description du produit :

Connecteur d'amarrage étanche pour fils d'un diamètre de 4 à 6,5 mm.
Conception à baïonnette. Contacts plaqués or.

Diamètre du trou de montage : 12 mm

Indice de protection : IP67

Résistance d'isolement : 2000 mΩ

Température de travail : -25 - 85°C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matériau : métal (laiton avec nickelage)

Matériau de l'insert : PPS (max. 260°C)

Le paquet contient à la fois un mâle et une femelle

Poids : 49g

Type : SF16	2 broches	3 broches	4 broches	5 broches
Nombre moyen de contacts	1,6 mm	1,6 mm	1 millimètre	1 millimètre
Max. courant	13A	13A	5A	5A
Max. Tension	250V	250V	200V	180V
Max. section de câble	2 mm ²	2 mm ²	0,75 mm ²	0,75 mm ²

Galerie de produits :

