

Connecteur de connexion de panneau métallique mini XS6, 90°

Codes produits :

Référence AM9458

EAN13 : -

CUP : 85369010



caractéristiques du produit :

Couleur: Argent

Couverture: IP65

Trou de montage: 6 mm

Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin,
5-pin

Description du produit :

Connecteur d'amarrage étanche pour fils d'un diamètre de 4 mm. Conception à baïonnette. Contacts plaqués or. Convient aux capteurs à tension continue.

Diamètre du trou de montage : 6 mm

Indice de protection : IP65

Résistance d'isolement : 100 mΩ

Tension nominale : 30 V CC, 0,2 A

Température de travail : -25 - 85°C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matériau : métal (laiton avec nickelage)

Le paquet contient à la fois un mâle et une femelle

Poids : 10g

Type : XS6	2 broches	3 broches	4 broches	5 broches
Nombre moyen de contacts	1,6 mm	1,6 mm	1 millimètre	1 millimètre
Max. actuel	3.5A	3.5A	3.5A	3.5A
Max. Tension	30V	30V	30V	30V
Max. section de câble	0,6 mm ²	0,6 mm ²	0,6 mm ²	0,6 mm ²

Galerie de produits :

