

Relais sans contact SSR DA, DC-AC

Référence AM5579

EAN13 : -

CUP : 85364190

Attributs du produit :

Max. courant commuté: 10 A, 60 A

caractéristiques du produit :

Tension: 3-32 V DC

Couverture: IP22

Max. tension commutée: 24-480 V AC

Description du produit :

SSR (Solid State Relay), est un relais électronique sans pièces mobiles qui est utilisé pour contrôler les circuits électriques. Contrairement aux relais électromécaniques traditionnels, qui utilisent un champ électromagnétique pour contrôler les contacts, les relais statiques utilisent des éléments semi-conducteurs tels que des transistors, des thyristors ou des triacs pour contrôler les circuits électriques. Les relais statiques peuvent être utilisés pour contrôler des appareils électriques tels que des éclairages, des systèmes de chauffage, des contrôleurs de moteur, des pompes électriques et d'autres appareils électroniques nécessitant une commutation ou une régulation à haute puissance. Les relais statiques sont populaires pour leur fiabilité, leur vitesse de commutation élevée, leur fonctionnement silencieux et leur intégration facile avec d'autres composants électroniques.

Indication d'activation du relais par LED

Couvercle des contacts

Nous recommandons des relais de refroidissement avec des courants de commutation supérieurs à 10A

Temps d'arrêt : ≤ 10 ms

Chute de tension : $\leq 1,6$ V

Dimensions : 58,4 x 45 x 22 mm

Poids : 98 g

