

Connecteur de raccordement de câble à vis TY16, IP68

Codes produits :

Référence AM7748

EAN13 : -

CUP : 85369010

caractéristiques du produit :

Boîtier: Plastique

Couverture: IP68

Construction: En vissant



Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin

Description du produit :

Connecteur d'amarrage étanche pour fils d'un diamètre de 4,5 à 7,5 mm. Conception à vis. Contacts plaqués or.

Indice de protection : IP68

Température de travail : -20 - 110°C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matière : Polyamide

Le paquet contient à la fois un mâle et une femelle

Tapez: TY16	2 broches	3 broches	4 broches
Nombre moyen de contacts	2,8 mm	1,8 mm	1 millimètre
Max. actuel	16A	10A	5A
Max. Tension	380V	380V	250V

Résistance de contact	1mΩ	2mΩ	5mΩ
Max. section de câble	4 mm ²	1,5 mm ²	0,75 mm ²

Galerie de produits :



TY16	02	03	04
Pin plug insulator front view			
Contact diameter (MM)	Ø2.8X2	Ø1.8X3	Ø1X3
Rated current (A)	16A	10A	5A
Operating Voltage (ACV)	380V	380V	250V
Pressure resistance (ACA)	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	2	5
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000
Cable specifications (mm ² /AWG)	4/12	<1.5/14	<0.75/18