

# GX20, connecteur de connexion de câble, métal

## Codes produits :

Référence AM4355

EAN13 : -

CUP : 85369010

## caractéristiques du produit :

Tension: 125 V AC

Couverture: IP22

Résistance de transition: 0,5 mOhm



## Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 8-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin, 15-pin

## Description du produit :

Connecteur d'accueil étanche pour fils d'un diamètre de 8,0 à 9,0 mm.

Tension maximale : 125 V CA

Protection : IP22

Température de fonctionnement : -50 - 70°C


Humidité relative : 90 % - 95 %

Matériel: Métal

Contenu de l'emballage : mâle + femelle

---

## Galerie de produits :



GGC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16	18
Caratteristiche tecniche												
Materiali												
Dimensioni	100	120	150	180	200	250	300	350	400	500	600	800
Capacità di carico	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Temp. di esercizio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Temp. di stoccaggio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Temp. di trasporto	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Temp. di installazione	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Temp. di smontaggio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Temp. di conservazione	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Temp. di trasporto	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Temp. di installazione	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Temp. di smontaggio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Temp. di conservazione	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100